Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lampa-led-mce511-gr-20w-ip65-4000k-p-398724.html



Lampa LED MCE511 GR 20W IP65 4000K

Cena brutto	**81,99 zł**
Cena netto	**66,66 zł**
Numer katalogowy	**LIMCLCMMCE511GR**
Kod producenta	**MCE511 GR**
Kod EAN	**5902211134527**
Materiał obudowy	**Plastik**
Pobór mocy	**20**
Strumień świetlny	**2750**
Rodzaj diod	**LED**
Klasa szczelności	**IP65**
Akcesoria w zestawie	**- Lampa LED Maclean MCE511 GR - Akcesoria montażowe - Instrukcja obsługi - Opakowanie producenta**
Pozostałe parametry	**- Energooszczędna dzięki zastosowaniu technologii LED - Bardzo żywa i naturalna barwa oraz jasne światło - Odporna na warunki atmosferyczne IP65 - Solidna, stylowa i nowoczesna obudowa - Temperatura barwowa: 4000 K (neutralna biała) - Żywotność na długie**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Kąt świecenia	**120**
Temperatura barwowa	**4000**
Liczba diod	**brak danych**
Czujnik ruchu	**Nie**

Opis produktu

Lampa LED Maclean MCE511 to nowoczesne oświetlenie zewnętrzne o mocy 20W, zapewniające strumień świetlny 2750lm. Lampa charakteryzuje się klasą szczelności IP65, co czyni ją odporną na warunki atmosferyczne. Emituje neutralne białe światło o temperaturze barwowej 4000K, idealne do oświetlania podjazdów, ogrodów i innych przestrzeni zewnętrznych.

Lampa LED Maclean MCE511 jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia przestrzeni zewnętrznych takich jak podjazdy, ogrody, tarasy czy wejścia do budynków. Dzięki klasie szczelności IP65 jest odporna na deszcz i kurz, co zapewnia jej długotrwałe działanie w różnych warunkach atmosferycznych. Lampa jest łatwa w montażu i obsłudze, a jej nowoczesny design doskonale komponuje się z różnymi stylami architektonicznymi.

- Producent: Maclean

- Model: MCE511 GR

- Wymiary: 25 cm (wysokość), 18.8 cm (szerokość), 6.6 cm (głębokość)

- Napięcie: 220-240 V/AC

- Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz

- Klasa energetyczna: C

- Strumień świetlny: 2750lm

- Temperatura barwowa: 4000K (neutralna biała)

- Klasa szczelności: IP65

- Materiał wykonania: tworzywo sztuczne

- Żywotność: 25000 godzin

- Kąt świecenia: 120°

- Minimalna odległość źródła światła od oświetlanych obiektów: 0,5 m