

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lampa-led-mce511-gr-20w-ip65-4000k-p-398724.html>BRAK
ZDJĘCIA

Lampa LED MCE511 GR 20W IP65 4000K

Cena brutto	81,99 zł
Cena netto	66,66 zł
Numer katalogowy	LIMCLCMMCE511GR
Kod producenta	MCE511 GR
Kod EAN	5902211134527
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Kąt świecenia	120
Temperatura barwowa	4000
Liczba diod	brak danych
Czujnik ruchu	Nie
Materiał obudowy	Plastik
Pobór mocy	20
Strumień świetlny	2750
Rodzaj diod	LED
Klasa szczelności	IP65
Akcesoria w zestawie	- Lampa LED Maclean MCE511 GR - Akcesoria montażowe - Instrukcja obsługi - Opakowanie producenta
Pozostałe parametry	- Energooszczędna dzięki zastosowaniu technologii LED - Bardzo żywa i naturalna barwa oraz jasne światło - Odporna na warunki atmosferyczne IP65 - Solidna, stylowa i nowoczesna obudowa - Temperatura barwowa: 4000 K (neutralna biała) - Żywotność na długie

Opis produktu

Lampa LED Maclean MCE511 to nowoczesne oświetlenie zewnętrzne o mocy 20W, zapewniające strumień świetlny 2750lm. Lampa charakteryzuje się klasą szczelności IP65, co czyni ją odporną na warunki atmosferyczne. Emituje neutralne białe światło o temperaturze barwowej 4000K, idealne do oświetlania podjazdów, ogrodów i innych przestrzeni zewnętrznych.

Lampa LED Maclean MCE511 jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia przestrzeni zewnętrznych takich jak podjazdy, ogrody, tarasy czy wejścia do budynków. Dzięki klasie szczelności IP65 jest odporna na deszcz i kurz, co zapewnia jej długotrwałe działanie w różnych warunkach atmosferycznych. Lampa jest łatwa w montażu i obsłudze, a jej nowoczesny design doskonale komponuje się z różnymi stylami architektonicznymi.



-
- Producent: Maclean
 - Model: MCE511 GR
 - Wymiary: 25 cm (wysokość), 18.8 cm (szerokość), 6.6 cm (głębokość)
 - Napięcie: 220-240 V/AC
 - Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz
 - Klasa energetyczna: C
 - Strumień świetlny: 2750lm
 - Temperatura barwowa: 4000K (neutralna biała)
 - Klasa szczelności: IP65
 - Materiał wykonania: tworzywo sztuczne
 - Żywotność: 25000 godzin
 - Kąt świecenia: 120°
 - Minimalna odległość źródła światła od oświetlanych obiektów: 0,5 m