

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lampa-led-z-czujnikiem-ruchu-mce516-b-10w-ip65-p-333798.html>



## Lampa LED z czujnikiem ruchu MCE516 B 10W IP65

Cena brutto	<b>49,99 zł</b>
Cena netto	<b>40,64 zł</b>
Numer katalogowy	<b>LIMCLCMCMCE516B</b>
Kod producenta	<b>MCE516B</b>
Kod EAN	<b>5902211134565</b>
Temperatura barwowa	<b>4000</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Akcesoria w zestawie	<b>- Lampa LED z czujnikiem ruchu Maclean MCE516 B - Akcesoria montażowe - Instrukcja obsługi - Opakowanie producenta</b>
Rodzaj diod	<b>LED</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Czujnik ruchu	<b>Tak</b>
Kąt świecenia	<b>120</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Pozostałe parametry	<b>- Energooszczędna dzięki zastosowaniu technologii LED - Wbudowany czujnik ruchu PIR - Bardzo żywa i naturalna barwa oraz jasne światło - Możliwość regulacji czasu świecenia oraz światła otoczenia - Odporna na warunki atmosferyczne IP65 - Solidna, stylowa</b>
Klasa szczelności	<b>IP65</b>
Strumień świetlny	<b>800</b>

### Opis produktu

Lampa LED Maclean MCE516 z czujnikiem ruchu PIR to energooszczędne rozwiązanie o mocy 10W. Emituje światło o jasności 800 lm i barwie neutralnej białej (4000K). Idealna do oświetlenia domu, podwórek, podjazdów garażowych, warsztatów i magazynów. Posiada klasę szczelności IP65, co zapewnia ochronę przed pyłem i wodą.

Lampa LED Maclean MCE516 jest wyposażona w czujnik ruchu PIR, który automatycznie włącza i wyłącza światło po wykryciu ruchu. Dzięki temu lampa zapewnia oświetlenie tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, co przekłada się na oszczędność energii. Lampa jest łatwa w montażu i posiada regulację kąta nachylenia oraz obrotu pozwalając na precyzyjne ustawienie kierunku światła.

- Producent: Maclean

- Model: MCE516 B

- 
- Wymiary: 19,5 cm (wysokość), 8,8 cm (szerokość)
  - Kolor: czarny
  - Napięcie: 220-240 V/AC
  - Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz
  - Klasa energetyczna: F
  - Światło otoczenia: < 3 do 2000 LUX (regulowane)
  - Regulacja czasu świecenia: min. 10 sek. +/- 3 sek.; maks. 5 min. +/- 1 min.
  - Zakres detekcji: 140°
  - Odległość detekcji: maks. 9 m
  - Strumień świetlny: 800lm
  - Temperatura barwowa: 4000K (neutralna biała)
  - Temperatura pracy: -20 - +40°C
  - Dopuszczalna wilgotność: < 93 %
  - Wysokość montażu: 1,8 do 2,5 m
  - Szybkość wykrywanego ruchu: 0,6 do 1,5 m/s
  - Materiał wykonania: tworzywo sztuczne
  - Żywotność: 25000 godzin
  - Kąt świecenia: 120°
  - Minimalna odległość źródła światła od oświetlanych obiektów: 0,5 m