Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 07:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lampa-led-z-czujnikiem-ruchu-mce516-b-10w-ip65-p-333798.html



Lampa LED z czujnikiem ruchu MCE516 B 10W IP65

Cena brutto	**49,99 zł**
Cena netto	**40,64 zł**
Numer katalogowy	**LIMCLCMCMCE516B**
Kod producenta	**MCE516B**
Kod EAN	**5902211134565**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Kąt świecenia	**120**
Temperatura barwowa	**4000**
Czujnik ruchu	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**
Strumień świetlny	**800**
Rodzaj diod	**LED**
Klasa szczelności	**IP65**
Akcesoria w zestawie	**- Lampa LED z czujnikiem ruchu Maclean MCE516 B - Akcesoria montażowe - Instrukcja obsługi - Opakowanie producenta**
Pozostałe parametry	**- Energooszczędna dzięki zastosowaniu technologii LED - Wbudowany czujnik ruchu PIR - Bardzo żywa i naturalna barwa oraz jasne światło - Możliwość regulacji czasu świecenia oraz światła otoczenia - Odporna na warunki atmosferyczne IP65 - Solidna, stylowa**

Opis produktu

Lampa LED Maclean MCE516 z czujnikiem ruchu PIR to energooszczędne rozwiązanie o mocy 10W. Emituje światło o jasności 800 lm i barwie neutralnej białej (4000K). Idealna do oświetlenia domu, podwórek, podjazdów garażowych, warsztatów i magazynów. Posiada klasę szczelności IP65, co zapewnia ochronę przed pyłem i wodą.

Lampa LED Maclean MCE516 jest wyposażona w czujnik ruchu PIR, który automatycznie włącza i wyłącza światło po wykryciu ruchu. Dzięki temu lampa zapewnia oświetlenie tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, co przekłada się na oszczędność energii. Lampa jest łatwa w montażu i posiada regulację kąta nachylenia oraz obrotu pozwalając na precyzyjne ustawienie kierunku światła.

- Producent: Maclean

- Model: MCE516 B

- Wymiary: 19,5 cm (wysokość), 8,8 cm (szerokość)

- Kolor: czarny

- Napięcie: 220-240 V/AC

- Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz

- Klasa energetyczna: F

- Światło otoczenia: < 3 do 2000 LUX (regulowane)

- Regulacja czasu świecenia: min. 10 sek. +/- 3 sek.; maks. 5 min. +/- 1 min.

- Zakres detekcji: 140°

- Odległość detekcji: maks. 9 m

- Strumień świetlny: 800lm

- Temperatura barwowa: 4000K (neutralna biała)

- Temperatura pracy: -20 - +40°C

- Dopuszczalna wilgotność: < 93 %

- Wysokość montażu: 1,8 do 2,5 m

- Szybkość wykrywanego ruchu: 0,6 do 1,5 m/s

- Materiał wykonania: tworzywo sztuczne

- Żywotność: 25000 godzin

- Kąt świecenia: 120°

- Minimalna odległość źródła światła od oświetlanych obiektów: 0,5 m