

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-gs-2310-m-p-360837.html>

Lancom GS-2310 M



Cena brutto	1 150,99 zł
Cena netto	935,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ281
Kod producenta	61492
Kod EAN	4044144614927
Bez wiatraka	Tak
Funkcje DHCP	DHCP client,DHCP relay,DHCP Option 82,DHCP Option 66,DHCP Option 67,DHCP snooping
Kod produktu celnego (TARIC)	85176200
IGMP snooping	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Liczba VLANs	4096
Warstwa przełącznika	L2
obsługuje SSH/SSL	Tak
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Telnet	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	10
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Liczba portów SFP Combo	2
Store-and-forward	Tak
Agregator połączenia	Tak
Szerokość opakowania	330 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,97 kg
Obsługa sieci VLAN	Tak
Diody LED	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Szerokość produktu	220 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	10
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przepustowość	20 Gbit/s

rutowania/przełączania	
Podręcznik użytkownika	Tak
Materiał obudowy	Metal
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługa PoE	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ przełącznika	Zarządzany
Zasilacz dołączony	Tak
Głębokość opakowania	360 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Proxy IGMP	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN, Voice VLAN, Private VLAN, Port-based VLAN
Możliwość sztaplowania	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Ochrona Źródła IP (IPSG)	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Pobór mocy (max)	14 W
Dublowanie portów	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Waga produktu	1,06 kg
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Wysokość opakowania	85 mm
Obsługa 10G	Nie
Głębokość produktu	135 mm
Podstawowe przełączania Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

RJ-45 porty typ	
Wysokość produktu	45 mm
Przepustowość	14,88 Mpps
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kraj pochodzenia	Tajwan
Port konsoli	RJ-45
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Układ	1U
Przycisk reset	Tak
Kolor produktu	Czarny
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Przewody	Seryjny, Prąd przemienny

Opis produktu

- Gwarancja: G024M