

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-gs-2310-m-p-360837.html>

Lancom GS-2310 M



Cena brutto	1 150,99 zł
Cena netto	935,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ281
Kod producenta	61492
Kod EAN	4044144614927
Liczba portów SFP Combo	2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Kraj pochodzenia	Tajwan
Ilość portów Gigabit Ethernet	10
Podręcznik użytkownika	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ochrona Źródła IP (IPSG)	Tak
Przepustowość	14,88 Mpps
Wysokość produktu	45 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	10
Szerokość produktu	220 mm
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
Głębokość produktu	135 mm
Możliwość sztaplowania	Tak
Diody LED	Tak
Kod produktu celnego (TARIC)	85176200
Wysokość opakowania	85 mm
Proxy IGMP	Tak
Warstwa przełącznika	L2
Waga wraz z opakowaniem	1,97 kg
Bez wiatraka	Tak
Waga produktu	1,06 kg

Pobór mocy (max)	14 W
Szerokość opakowania	330 mm
Store-and-forward	Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Przewody	Seryjny, Prąd przemienny
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Głębokość opakowania	360 mm
Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
Kolor produktu	Czarny
Telnet	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Układ	1U
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Obsługa PoE	Nie
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Port konsoli	RJ-45
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Podpora kontroli przepływu	Tak
Materiał obudowy	Metal
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Obsługa 10G	Nie
obsługuje SSH/SSL	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba VLANs	4096
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
IGMP snooping	Tak

Źródło zasilania	Prąd przemienny
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN, Voice VLAN, Private VLAN, Port-based VLAN
Funkcje DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP Option 82, DHCP Option 66, DHCP Option 67, DHCP snooping
Zasilacz dołączony	Tak
Dublowanie portów	Tak
Przycisk reset	Tak
Agregator połączenia	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Opis produktu

- Gwarancja: G024M