

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-gs-2310-m-p-360837.html>

Lancom GS-2310 M



Cena brutto	1 150,99 zł
Cena netto	935,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ281
Kod producenta	61492
Kod EAN	4044144614927
Diody LED	Tak
obsługuje SSH/SSL	Tak
Warstwa przełącznika	L2
Wysokość opakowania	85 mm
Obsługa Multicast	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,97 kg
Liczba VLANs	4096
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Waga produktu	1,06 kg
IGMP snooping	Tak
Szerokość opakowania	330 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN, Voice VLAN, Private VLAN, Port-based VLAN
Przewody	Seryjny, Prąd przemienny
Funkcje DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP Option 82, DHCP Option 66, DHCP Option 67, DHCP snooping
Głębokość opakowania	360 mm
Kolor produktu	Czarny
Dublowanie portów	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Agregator połączenia	Tak
Układ	1U
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Obsługa PoE	Nie
Liczba portów SFP Combo	2
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Port konsoli	RJ-45
Możliwości montowania w stelażu	Tak

Podpora kontroli przepływu	Tak
Materiał obudowy	Metal
Ilość portów Gigabit Ethernet	10
Obsługa 10G	Nie
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gbit/s
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Ochrona Źródła IP (IPSG)	Tak
Przepustowość	14,88 Mpps
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	10
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x
Możliwość sztaplowania	Tak
Kod produktu celnego (TARIC)	85176200
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Proxy IGMP	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Bez wiatraka	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Pobór mocy (max)	14 W
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Store-and-forward	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Kraj pochodzenia	Tajwan
Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
Podręcznik użytkownika	Tak

Telnet	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Wysokość produktu	45 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Szerokość produktu	220 mm
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Głębokość produktu	135 mm
Protokół drzewa rozpinającego	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M