Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lancom-gs-2310-m-p-360837.html

Lancom GS-2310 M



Cena brutto	**1 150,99 zł**
Cena netto	**935,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ281**
Kod producenta	**61492**
Kod EAN	**4044144614927**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Telnet	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Tajwan**
Obsługa Multicast	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Liczba VLANs	**4096**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
IGMP snooping	**Tak**
Wysokość produktu	**45 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN,Voice VLAN,Private VLAN,Port-based VLAN**
Szerokość produktu	**220 mm**
Funkcje DHCP	**DHCP client,DHCP relay,DHCP Option 82,DHCP Option 66,DHCP Option 67,DHCP snooping**

Głębokość produktu	**135 mm**
Dublowanie portów	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Wysokość opakowania	**85 mm**
Liczba portów SFP Combo	**2**
Waga wraz z opakowaniem	**1,97 kg**
Waga produktu	**1,06 kg**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Szerokość opakowania	**330 mm**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**10**
Przewody	**Seryjny,Prąd przemienny**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Głębokość opakowania	**360 mm**
Przepustowość rutowania/przełączania	**20 Gbit/s**
Kolor produktu	**Czarny**
Ochrona Źródła IP (IPSG)	**Tak**
Przepustowość	**14,88 Mpps**
Warstwa przełącznika	**L2**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),CE**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**10**
Układ	**1U**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Kod produktu celnego (TARIC)	**85176200**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Port konsoli	**RJ-45**
Proxy IGMP	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Bez wiatraka	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Pobór mocy (max)	**14 W**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**

Store-and-forward	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Typ uwierzytelniania	**IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M