

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-gs-3652x-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-czarny-p-338032.html>

LANCOM GS-3652X Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny



Cena brutto	10 077,99 zł
Cena netto	8 193,49 zł
Numer katalogowy	WLONONWCARAMYT
Kod producenta	61877
Kod EAN	4044144618772
Szerokość opakowania	470 mm
Liczba VLANs	4096
Przewody	Seryjny,Prąd przemienny
Liczba grup multiemisji filtrowanych	1024
Głębokość opakowania	534 mm
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Kolor produktu	Czarny
IGMP snooping	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Funkcje wirtualnej sieci LAN	IP subnet-based VLAN,VLAN Identifier (VLAN ID),Tagged VLAN,MAC address-based VLAN,Port-based VLAN,Private VLAN,MVRP
Układ	1U
Funkcje DHCP	DHCP relay,DHCP Option 82,DHCP Option 66,DHCP client,DHCP server,DHCP Option 67,DHCP snooping
Obsługa PoE	Nie
Emisja ciepła	188 BTU/h
Port konsoli	RJ-45
Dublowanie portów	Tak
Materiał obudowy	Metal
Agregator połączenia	Tak
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Rozszerzenie Jumbo Frames	10240
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48

Możliwości montowania w stelażu	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Poziom hałasu	45 dB
Ilość portów Gigabit Ethernet	36
Warstwa przełącznika	L3
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Ochrona Źródła IP (IPSG)	Tak
Obsługa 10G	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	212 Gbit/s
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Obsługa sieci VLAN	Tak
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	Y
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Store-and-forward	Tak
Przepustowość	130 Mpps
Kod produktu celnego (TARIC)	85176200
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3az,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1ak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź)	12
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Proxy IGMP	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Ilość slotów Modułu SFP+	4

Zasilacz dołączony	Tak
Typ uwierzytelniania	RADIUS, TACACS+
Pobór mocy (max)	55 W
Przycisk reset	Tak
Trasa statyczna	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Kraj pochodzenia	Tajwan
Liczba tras statycznych	128
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wielkość tabeli adresów	32000 wejścia
Uwierzytelnianie	Guest VLAN
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Pomiar długości kabla	Tak
Szerokość produktu	442 mm
Pamięci bufora pakietów	4 MB
Głębokość produktu	300 mm
Wysokość opakowania	100 mm
obsługuje SSH/SSL	Tak
Waga wraz z opakowaniem	5,52 kg
Obsługa Multicast	Tak
Waga produktu	4,1 kg
Limit częstotliwości	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M