Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lancom-gs-3652x-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-czarny-p-338032.html

LANCOM GS-3652X Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny



Cena brutto	**10 493,99 zł**
Cena netto	**8 531,70 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMYT**
Kod producenta	**61877**
Kod EAN	**4044144618772**
Wysokość produktu	**44 mm**
Emisja ciepła	**188 BTU/h**
Warstwa przełącznika	**L3**
Dublowanie portów	**Tak**
Szerokość produktu	**442 mm**
Ochrona Źródła IP (IPSG)	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Głębokość produktu	**300 mm**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10240**
Wysokość opakowania	**100 mm**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),CE**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**5,52 kg**
Kod produktu celnego (TARIC)	**85176200**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**36**
Waga produktu	**4,1 kg**
Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź)	**12**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Szerokość opakowania	**470 mm**

Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**Y**
Proxy IGMP	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**212 Gbit/s**
Przewody	**Seryjny,Prąd przemienny**
Store-and-forward	**Tak**
Pobór mocy (max)	**55 W**
Przepustowość	**130 Mpps**
Głębokość opakowania	**534 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Układ	**1U**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Obsługa PoE	**Nie**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS, TACACS+**
Port konsoli	**RJ-45**
Trasa statyczna	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Poziom hałasu	**45 dB**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**2.5G Ethernet (100/1000/2500)**
Liczba tras statycznych	**128**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Obsługa 10G	**Tak**
Uwierzetylnianie	**Guest VLAN**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**

Pomiar długości kabla	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1p,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1ak,IEEE 802.3az,IEEE 802.1x,IEEE 802.3x,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3,IEEE 802.1Q**
Pamięci bufora pakietów	**4 MB**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Obsługa Multicast	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Liczba VLANs	**4096**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**1024**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Tajwan**
IGMP snooping	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**MAC address-based VLAN,Private VLAN,MVRP,Port-based VLAN,Tagged VLAN,IP subnet-based VLAN,VLAN Identifier (VLAN ID)**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping,DHCP server,DHCP Option 67,DHCP Option 82,DHCP Option 66,DHCP client,DHCP relay**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M