

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-gs-3652x-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-czarny-p-338032.html>

LANCOM GS-3652X Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny



Cena brutto	8 109,99 zł
Cena netto	6 593,49 zł
Numer katalogowy	WLONONWCARAMYT
Kod producenta	61877
Kod EAN	4044144618772
Warstwa przełącznika	L3
Waga wraz z opakowaniem	5,52 kg
Podstawowe przełączenia Ethernet RJ-45 porty typ	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Głębokość produktu	300 mm
Przepustowość	130 Mpps
Wysokość produktu	44 mm
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Poziom hałasu	45 dB
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Materiał obudowy	Metal
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obsługa PoE	Nie
Zasilacz dołączony	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Głębokość opakowania	534 mm
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Szerokość opakowania	470 mm
Obsługa 10G	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Ilość portów 2,5G Ethernet (miedz)	12
Pamięci bufora pakietów	4 MB
Certyfikaty zgodności	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Wielkość tabeli adresów	32000 wejścia
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Agregator połączenia	Tak
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Emisja ciepła	188 BTU/h
Typ uwierzytelniania	RADIUS, TACACS+
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN,MAC address-based VLAN,Private VLAN,MVRP,IP subnet-based VLAN,VLAN Identifier (VLAN ID),Port-based VLAN
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Store-and-forward	Tak
Liczba VLANs	4096
Pobór mocy (max)	55 W
Ochrona Źródła IP (IPSG)	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Wysokość opakowania	100 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Szerokość produktu	442 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	212 Gbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kraj pochodzenia	Tajwan
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Port konsoli	RJ-45
Przycisk reset	Tak
Układ	1U
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Kolor produktu	Czarny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1ak,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab

Przewody	Seryjny, Prąd przemienny
Obsługa sieci VLAN	Tak
Waga produktu	4,1 kg
Proxy IGMP	Tak
obsługuje SSH/SSL	Tak
Kod produktu celnego (TARIC)	85176200
Pomiar długości kabla	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Uwierzetylnianie	Guest VLAN
Ilość portów Gigabit Ethernet	36
Liczba tras statycznych	128
Rozszerzenie Jumbo Frames	10240
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Dublowanie portów	Tak
Trasa statyczna	Tak
Funkcje DHCP	DHCP relay, DHCP server, DHCP Option 67, DHCP Option 82, DHCP Option 66, DHCP snooping, DHCP client
Ilość slotów Modułu SFP+	4
IGMP snooping	Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Liczba grup multemisji filtrowanych	1024
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	Y
Limit częstotliwości	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M