

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-gs-3652x-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-czarny-p-338032.html>

LANCOM GS-3652X Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny



Cena brutto	10 006,99 zł
Cena netto	8 135,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCARAMYT
Kod producenta	61877
Kod EAN	4044144618772
Obsługa PoE	Nie
Ochrona Źródła IP (IPSG)	Tak
Emisja ciepła	188 BTU/h
Port konsoli	RJ-45
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Dublowanie portów	Tak
Materiał obudowy	Metal
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Agregator połączenia	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Kod produktu celnego (TARIC)	85176200
Rozszerzenie Jumbo Frames	10240
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Poziom hałasu	45 dB
Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź)	12
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak

Proxy IGMP	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	36
Obsługa 10G	Tak
Pobór mocy (max)	55 W
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	Y
Przepustowość rutowania/przełączania	212 Gbit/s
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Store-and-forward	Tak
Przepustowość	130 Mpps
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3az,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1ak
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Typ uwierzytelniania	RADIUS, TACACS+
Zasilacz dołączony	Tak
Trasa statyczna	Tak
Przycisk reset	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Kraj pochodzenia	Tajwan
Liczba tras statycznych	128
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wielkość tabeli adresów	32000 wejścia

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Uwierzetylnianie	Guest VLAN
Wysokość produktu	44 mm
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Szerokość produktu	442 mm
Pomiar długości kabla	Tak
Głębokość produktu	300 mm
Pamięci bufora pakietów	4 MB
Wysokość opakowania	100 mm
obsługuje SSH/SSL	Tak
Waga wraz z opakowaniem	5,52 kg
Obsługa Multicast	Tak
Waga produktu	4,1 kg
Limit częstotliwości	Tak
Szerokość opakowania	470 mm
Liczba VLANs	4096
Liczba grup multimijsji filtrowanych	1024
Przewody	Prąd przemienny,Seryjny
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Głębokość opakowania	534 mm
IGMP snooping	Tak
Kolor produktu	Czarny
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Private VLAN,MVRP,Tagged VLAN,IP subnet-based VLAN,VLAN Identifier (VLAN ID),MAC address-based VLAN,Port-based VLAN
Typ przełącznika	Zarządzany
Układ	1U
Warstwa przełącznika	L3
Funkcje DHCP	DHCP relay,DHCP Option 82,DHCP Option 66,DHCP client,DHCP server,DHCP Option 67,DHCP snooping

Opis produktu

- Gwarancja: G024M