Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lancom-lx-7500-bialy-obsluga-poe-p-341297.html



LANCOM LX-7500 Biały Obsługa PoE

Cena brutto	**5 688,99 zł**
Cena netto	**4 625,20 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFWIP**
Kod producenta	**487488**
Kod EAN	**4044144618970**
Wysokość produktu	**65 mm**
Szerokość produktu	**270 mm**
Głębokość produktu	**270 mm**
Diody LED	**Tak**
Kod produktu celnego (TARIC)	**85176200**
Kolor produktu	**Biały**
Ilość sztuk	**1**
Obsługa PoE	**Tak**
6 GHz	**Tak**
Przeznaczenie	**Sufit, Ściana**
Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz)	**11530 Mbit/s**
Kensington Lock	**Tak**
Liczba identyfikatorów VLAN	**4096**
Liczba użytkowników	**512 użyt.**
Szybki roaming	**Tak**
MIMO	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Automatyczne skanowanie kanałów	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium, Poliwęglan (PC)**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**1150 Mbit/s**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**5765 Mbit/s**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Multiple SSIDs**
Limit częstotliwości	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Dopasuj funkcje trybu AP	**Hotspot 2.0**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Multicast VLAN**

Pobór mocy (max)	**37 W**
Syslog	**Tak**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Ilość wsparć SSID	**32**
Roaming Wi-Fi	**Tak**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
5 GHz	**Tak**
2,4 GHz	**Tak**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**6 dBi**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11be**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Kraj pochodzenia	**Tajwan**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**5000 Mbit/s,10000 Mbit/s,10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,300,2500 Mbit/s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-Personal,WPA3-Enterprise, EAP-FAST,WPA2-Enterprise,AES-CCMP,WEP,EAP-TLS,TKIP,EAP-TTLS,AES-GCMP,WPA3-Personal**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M