

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-przelacznik-gs-2328f-gs2328f-61446-p-362360.html>

LANCOM Przełącznik GS-2328F GS2328F (61446)



Cena brutto	5 457,99 zł
Cena netto	4 437,39 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJEWB
Kod producenta	61446
Kod EAN	4044144614460
Typ uwierzytelniania	RADIUS, TACACS+
Dublowanie portów	Tak
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Stacked VLAN, Tagged VLAN, Private VLAN, Port-based VLAN
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Pobór mocy (max)	39 W
Liczba VLANs	4096
Kod produktu celnego (TARIC)	85176200
Obsługa Multicast	Tak
Pomiar długości kabla	Tak
Przepustowość routowania/przełączania	128 Gbit/s
Protokół przełączenia	IGMP v1, v2, v3
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Wielkość tabeli adresów	32000 wejścia
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Kolor produktu	Czarny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p
Przewody	Seryjne, Prąd przemienny
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak

Waga produktu	3,1 kg
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wysokość opakowania	100 mm
Obsługa 10G	Tak
Głębokość produktu	211 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Wysokość produktu	44 mm
Przepustowość	95,23 Mpps
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Kraj pochodzenia	Tajwan
Port konsoli	RS-232
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Układ	1U
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Agregator połączenia	Tak
Złącze światłowodowe	SFP,SFP+
Funkcje DHCP	DHCP client
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-LX,1000BASE-SX,10GBASE-SX
IGMP snooping	Tak
Store-and-forward	Tak
Liczba grup multyemisji filtrowanych	256
Proxy IGMP	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Warstwa przełącznika	L3
obsługuje SSH/SSL	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,10BASE-T,100BASE-TX
Uwierzytelnianie	Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów
Ilość portów Gigabit Ethernet	20
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Liczba portów SFP Combo	4
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Głębokość opakowania	534 mm

Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Szerokość opakowania	470 mm
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Waga wraz z opakowaniem	3,85 kg
Protokoły zarządzające	SNMP v1, v2c, v3
Diody LED	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Szerokość produktu	442 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	20
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Materiał obudowy	Metal
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługa PoE	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ przełącznika	Zarządzany

Opis produktu

- Gwarancja: G024M