Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lancom-przelacznik-gs-2328f-gs2328f-61446-p-362360.html

LANCOM Przełącznik GS-2328F GS2328F (61446)



Cena brutto	**5 457,99 zł**
Cena netto	**4 437,39 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJEWB**
Kod producenta	**61446**
Kod EAN	**4044144614460**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Kraj pochodzenia	**Tajwan**
Uwierzetylnianie	**Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Protokół przełączenia	**IGMP v1, v2, v3**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS**
Warstwa przełącznika	**L3**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Kod produktu celnego (TARIC)	**85176200**
Pomiar długości kabla	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Proxy IGMP	**Tak**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Szerokość produktu	**442 mm**
Pobór mocy (max)	**39 W**
Obsługa Multicast	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Głębokość produktu	**211 mm**
Liczba VLANs	**4096**
Diody LED	**Tak**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**256**

Wysokość opakowania	**100 mm**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**3,85 kg**
IGMP snooping	**Tak**
Waga produktu	**3,1 kg**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Stacked VLAN,Tagged VLAN,Private VLAN,Port-based VLAN**
Szerokość opakowania	**470 mm**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Przewody	**Seryjny,Prąd przemienny**
Dublowanie portów	**Tak**
Głębokość opakowania	**534 mm**
Agregator połączenia	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Liczba portów SFP Combo	**4**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Nie**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Port konsoli	**RS-232**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**20**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,10BASE-T,100BASE-TX**
Przepustowość rutowania/przełączania	**128 Gbit/s**
Protokoły zarządzające	**SNMP v1, v2c, v3**
Przepustowość	**95,23 Mpps**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**20**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Technologia okablowania Fiber	**1000BASE-LX,1000BASE-**

Ethernet	**SX,10GBASE-SX**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Złącze światłowodowe	**SFP,SFP+**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3z,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1p**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS, TACACS+**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M