Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lancom-systems-gs-1108-nie-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-czarny-p-338039.html

# Lancom Systems GS-1108 Nie zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Czarny



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **627,99 zł** |
| Cena netto | **510,56 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRAMZX** |
| Kod producenta | **902749** |
| Kod EAN | **4044144614576** |
| Szerokość opakowania | **135 mm** |
| Głębokość opakowania | **220 mm** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Typ przełącznika | **Nie zarządzany** |
| Warstwa przełącznika | **L2** |
| Obsługa PoE | **Nie** |
| Ostrzeżenia | **Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo** |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | **8** |
| Materiał obudowy | **Metal** |
| Kod produktu celnego (TARIC) | **85176200** |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | **1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T** |
| Certyfikaty | **EN 55022, EN 55024 FCC part 15 class B** |
| Półdupleks | **Tak** |
| Pobór mocy (max) | **6 W** |
| Przepustowość rutowania/przełączania | **16 Gbit/s** |
| Store-and-forward | **Tak** |
| Przełącznik wielowarstwowy | **L2** |
| Obsługiwane typy kabli | **Cat5** |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | **8** |

| | |
|---|---|
| Możliwości montowania w stelażu | **Nie** |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Podpora kontroli przepływu | **Tak** |
| Pełny dupleks | **Tak** |
| Obsługa 10G | **Nie** |
| Automatyczne MDI/MDI-X | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x** |
| Źródło zasilania | **Prąd przemienny** |
| Zasilacz dołączony | **Tak** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85176990** |
| Kraj pochodzenia | **Tajwan** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wysokość produktu | **35,3 mm** |
| Szerokość produktu | **197,2 mm** |
| Głębokość produktu | **120 mm** |
| Diody LED | **Tak** |
| Wysokość opakowania | **45 mm** |
| Waga wraz z opakowaniem | **1,29 kg** |
| Waga produktu | **1 kg** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M