

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-systems-gs-1108p-nie-zarządzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-czarny-p-343642.html>



Lancom Systems GS-1108P Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena brutto	737,99 zł
Cena netto	599,99 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGWL
Kod producenta	61430
Kod EAN	4044144614309
Certyfikaty zgodności	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Store-and-forward	Tak
Półdupleks	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u
Głębokość opakowania	220 mm
Pełny duplex	Tak
Szerokość opakowania	135 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Waga wraz z opakowaniem	1,84 kg
Przepustowość	16000 Mpps
Diody LED	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Szerokość produktu	220 mm
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Kraj pochodzenia	Tajwan
Pobór mocy	70 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wydajność	16 Gbit/s

Ostrzeżenia

Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo

Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Automatyczne wykrywanie	Tak
Kod produktu celnego (TARIC)	85176200
Zasilacz dołączony	Tak
Kolor produktu	Czarny
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Podpora kontroli przepływu	Tak
Waga produktu	1 kg
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Wysokość opakowania	45 mm
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Głębokość produktu	135 mm
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	60 W
Wysokość produktu	44 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Certyfikaty	EN 55022, EN 55024, EN 60950, FCC Part 15 Class A
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Materiał obudowy	Metal
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obsługa PoE	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M