

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-systems-gs-2310p-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-czarny-p-343645.html>

Lancom Systems GS-2310P+ Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny



Cena brutto	1 954,99 zł
Cena netto	1 589,42 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGWY
Kod producenta	61440
Kod EAN	4044144614408
Możliwość sztaplowania	Tak
obsługuje SSH/SSL	Tak
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gbit/s
Obsługa MIB	Y
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Liczba portów SFP Combo	2
Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
Agregator połączenia	Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Dublowanie portów	Tak
Pobór mocy (max)	160 W
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Voice VLAN,Port-based VLAN,VLAN Identifier (VLAN ID),Tagged VLAN,Private VLAN

Proxy IGMP	Tak
Liczba VLANs	4096
Warstwa przełącznika	L2
Diody LED	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Szerokość produktu	220 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kraj pochodzenia	Tajwan
Materiał obudowy	Metal
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Obsługa PoE	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Zasilacz dołączony	Tak
Głębokość opakowania	360 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szerokość opakowania	330 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	3,06 kg
Obsługa sieci VLAN	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,VCCI,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Pomiar długości kabla	Tak
Ochrona Źródła IP (IPSG)	Tak
Uwierzytynianie	Guest VLAN
Przepustowość	14,88 Mpps
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	130 W
Store-and-forward	Tak

Funkcje DHCP	DHCP Option 67,DHCP Option 82,DHCP Option 66,DHCP relay,DHCP client,DHCP snooping
Bez wiatraka	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Kod produktu celnego (TARIC)	85176200
Obsługa 10G	Nie
Głębokość produktu	242 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Wysokość produktu	45 mm
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Pobór mocy	130 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Port konsoli	RJ-45
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Układ	1U
Przycisk reset	Tak
Kolor produktu	Czarny
Źródło zasilania	AC/PoE
Przewody	Prąd przemienny,Seryjny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.1ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1AX
Waga produktu	2,35 kg
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Wysokość opakowania	85 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M