

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-systems-gs-2326-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-czarny-p-338004.html>

Lancom Systems GS-2326+ Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny



Cena brutto	2 444,99 zł
Cena netto	1 987,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAMUJ
Kod producenta	61483
Kod EAN	4044144614835
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
Liczba portów SFP Combo	2
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Agregator połączenia	Tak
Bez wiatraka	Tak
Funkcje DHCP	DHCP client,DHCP relay,DHCP Option 82,DHCP Option 66,DHCP snooping,DHCP Option 67
Kod produktu celnego (TARIC)	85176200
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),VCCI,CE
Obsługa Multicast	Tak
Ochrona Źródła IP (IPSG)	Tak
Pomiar długości kabla	Tak
Uwierzytelnianie	Guest VLAN
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	52 Gbit/s
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Obsługa PoE	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany

Zasilacz dołączony	Tak
Głębokość opakowania	500 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szerokość opakowania	310 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	3,2 kg
Obsługa sieci VLAN	Tak
Głębokość produktu	170,3 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS
Pobór mocy	26 W
Kraj pochodzenia	Tajwan
Napięcie	110 - 230 V
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Store-and-forward	Tak
Dublowanie portów	Tak
Proxy IGMP	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Voice VLAN,Tagged VLAN,Private VLAN,Port-based VLAN
Możliwość sztaplowania	Tak
Liczba VLANs	4096
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
obsługuje SSH/SSL	Tak
Warstwa przełącznika	L2
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Przepustowość	38,69 Mpps

Obsługa MIB	Y
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Port konsoli	RJ-45
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Układ	1U
Przycisk reset	Tak
Kolor produktu	Czarny
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Przewody	Seryjny, Prąd przemienny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z
Waga produktu	2,5 kg
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Wysokość opakowania	100 mm
Obsługa 10G	Nie
Szerokość produktu	442 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Materiał obudowy	Metal
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990

Opis produktu

- Gwarancja: G024M