Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lancom-systems-gs-3528xp-zarzadzany-l2-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-czarny-p-364640.html

Lancom Systems GS-3528XP Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny



Cena brutto	**9 973,99 zł**
Cena netto	**8 108,93 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCGWZ**
Kod producenta	**61850**
Kod EAN	**4044144618505**
Obsługa PoE	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Obsługa MIB	**Y**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Obsługa Multicast	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCP Option 82,DHCP Option 66,DHCP client,DHCP server,DHCP Option 67,DHCP snooping**
Dublowanie portów	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Przepustowość	**122 Mpps**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**2.5G Ethernet (100/1000/2500)**
Obsługa 10G	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1ak,IEEE 802.3az,IEEE**

	802.3at,IEEE 802.3,IEEE 802.3bz,IEEE 802.1ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000,2500,10000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 50 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Diody LED	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Układ	**1U**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M