

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-systems-iap-821-1000-mbit-s-szary-obsługa-poe-p-343623.html>



Lancom Systems IAP-821 1000 Mbit/s Szary Obsługa PoE

Cena brutto	3 587,99 zł
Cena netto	2 917,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBEBW
Kod producenta	61755
Kod EAN	4044144617553
6 GHz	Nie
Automatyczny wybór kanału	Tak
Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń	30 m
Obsługa sieci VLAN	Tak
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Przepustowość danych	250 Mbit/s
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Liczba złączy	2
Maksymalny zakres zewnętrzny	150 m
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Zabezpieczenia fizyczne	Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+), Password authentication protocol (PAP)
5 GHz	Tak
Tryby pracy	Access Point (AP),Bridge,Client
Kraj pochodzenia	Niemcy
Obsługa PoE	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Kolor produktu	Biały,Szary

Przycisk reset	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Wewnętrzny	Nie
Waga wraz z opakowaniem	2,22 kg
Zestaw do montażu	Tak
Diody LED	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Szerokość produktu	210 mm
Serwer DHCP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Certyfikaty	EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17 EN 301 893 EN 300 328
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s
Typ anteny	Zewnętrzny
Pasmo częstotliwości	2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.7 GHz
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	Tak
Ilość sztuk	1
Czułość odbiorcy	5 GHz: -80 dBm @ 54 MBit/s, IEEE 802.11an/ac: -75 dBm @ (MCS7, 20/40MHz), -71 dBm @ (MCS9, 20/40 MHz), -68 dBm (MCS9, 80 MHz) 2.4 GHz: -80 dBm @ 54 MBit/s, IEEE 802.11n: -77 dBm @ (MCS7, 20 MHz), -75 dBm @ (MCS7, 40 MHz)
Kod produktu celnego (TARIC)	85176200
Protokoły zarządzające	SSL, SSH, HTTPS, SNMP, Telnet, TFTP, SNMP, HTTP
Syslog	Tak
IGMP snooping	Tak
Pobór mocy (max)	11 W
Rodzaj wtyku anteny	SMA
Protokół wybierania drogi	RIP-1,RIP-2
Protokoły Fibre Channel	IPv4: DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC, RTP, SNMP, SNMPv3, TFTP, TACACS+ IPv6: NDP, SLAAC, DHCPv6, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, BGP
2,4 GHz	Tak
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Przeznaczenie	Ściana
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Głębokość opakowania	288 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szerokość opakowania	385 mm
Stopień ochrony IP	IP50
Wysokość opakowania	94 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.3at,IEEE 802.11u,IEEE 802.11i,IEEE 802.11e,IEEE 802.11w,IEEE 802.11d,IEEE 802.3af,IEEE 802.11h,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.3ab,IEEE 802.11ac,IEEE 802.1x
Głębokość produktu	152 mm
Klient DHCP	Tak
Wysokość produktu	33 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	MSCHAPv2,EAP-MD5,EAP-SIM,EA P-AKA,EAP-TTLS,EAP-TLS,EAP-PE AP,AES,HTTPS,EAP-FAST,WPA,WP A2,SSL/TLS,WEP,802.1x RADIUS,SSH
Materiał obudowy	Metal
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Modulacja	256-QAM

Opis produktu

- Gwarancja: G024M