Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lancom-systems-iap-821-1000-mbit-s-szary-obsluga-poe-p-343623.html



Lancom Systems IAP-821 1000 Mbit/s Szary Obsługa PoE

Cena brutto	**3 587,99 zł**
Cena netto	**2 917,07 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBEBW**
Kod producenta	**61755**
Kod EAN	**4044144617553**
Ilość sztuk	**1**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.7 GHz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
6 GHz	**Nie**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**867 Mbit/s**
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**MSCHAPv2,EAP-MD5,EAP-SIM,EAP-AKA,EAP-TTLS,EAP-TLS,EAP-PEAP,AES,HTTPS,EAP-FAST,WPA,WPA2,SSL/TLS,WEP,802.1x RADIUS,SSH**
Zabezpieczenia fizyczne	**Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+), Password authentication protocol (PAP)**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 50 °C**
Protokoły Fibre Channel	**IPv4: DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC, RTP, SNMP, SNMPv3, TFTP, TACACS+ IPv6: NDP, SLAAC, DHCPv6, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, BGP**
Wysokość produktu	**33 mm**
Maksymalny zakres zewnętrzny	**150 m**
Szerokość produktu	**210 mm**
Protokół wybierania drogi	**RIP-1,RIP-2**
Głębokość produktu	**152 mm**
Liczba złączy	**2**
Rodzaj wtyku anteny	**SMA**
Diody LED	**Tak**

Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**300 Mbit/s**
Wysokość opakowania	**94 mm**
Pobór mocy (max)	**11 W**
Waga wraz z opakowaniem	**2,22 kg**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**867 Mbit/s**
Szerokość opakowania	**385 mm**
IGMP snooping	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Głębokość opakowania	**288 mm**
Syslog	**Tak**
Kolor produktu	**Biały,Szary**
Przepustowość danych	**250 Mbit/s**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SSL, SSH, HTTPS, SNMP, Telnet, TFTP, SNMP, HTTP**
Obsługa PoE	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Przeznaczenie	**Ściana**
Czułość odbiorcy	**5 GHz: -80 dBm @ 54 MBit/s, IEEE 802.11an/ac: -75 dBm @ (MCS7, 20/40MHz), -71 dBm @ (MCS9, 20/40 MHz), -68 dBm (MCS9, 80 MHz) 2.4 GHz: -80 dBm @ 54 MBit/s, IEEE 802.11n: -77 dBm @ (MCS7, 20 MHz), -75 dBm @ (MCS7, 40 MHz)**
Tryby pracy	**Access Point (AP),Bridge,Client**
Modulacja	**256-QAM**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.3at,IEEE 802.11u,IEEE 802.11i,IEEE 802.11e,IEEE 802.11w,IEEE 802.11d,IEEE 802.3af,IEEE 802.11h,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.3ab,IEEE 802.11ac,IEEE 802.1x**
Materiał obudowy	**Metal**
5 GHz	**Tak**
Zestaw do montażu	**Tak**

Certyfikaty	**EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17 EN 301 893 EN 300 328**
2,4 GHz	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP50**
Serwer DHCP	**Tak**
Wewnętrzny	**Nie**
Klient DHCP	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Ostrzeżenia	**Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Kod produktu celnego (TARIC)	**85176200**
Kraj pochodzenia	**Niemcy**
Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń	**30 m**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M