

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-systems-lx-6400-3550-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-338033.html>

Lancom Systems LX-6400 3550 Mbit/s Białą Obsługa PoE



Cena brutto	2 334,99 zł
Cena netto	1 898,37 zł
Numer katalogowy	WLONONWCGRAMZ1
Kod producenta	2105408
Kod EAN	4044144618215
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	1150 Mbit/s
Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC)	Tak
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2400 Mbit/s
Sterowanie pasmem	Tak
Kensington Lock	Tak
Napięcie wejściowe AC	12 V
Obsługa PoE	Tak
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Kolor produktu	Biały
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11d, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.11a, IEEE 802.11h, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11i
Diody LED	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Szerokość produktu	205 mm
2,4 GHz	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres częstotliwości	160 MHz
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Materiał obudowy	Syntetyk
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Liczba użytkowników	511 użyt.

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Liczba portów USB 2.0	1
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Szybki roaming	Tak
Liczba identyfikatorów VLAN	4096
5 GHz	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
MIMO	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Przeznaczenie	Stół
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość anten	8
Przewody	LAN (RJ-45)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Głębokość produktu	205 mm
Poziom wzmocnienia anteny (max)	7 dBi
Wysokość produktu	42 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-GTC, TKIP, EAP-TTLS, EAP-FAS T, WPA3, WPA2, WEP, EAP-TLS, EAP-PEAP, AES-GCMP, AES-CCMP
Certyfikaty	CE : EN 62368-1:2014+AC:2015+ A11:2017, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1 FCC Part 15B, 15C, 15E
Maksymalna szybkość przesyłania danych	3550 Mbit/s
Typ anteny	Wewnętrzny
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
Modulacja	256-QAM, 1024-QAM
Zasilacz sieciowy	Tak
Długość kabla	3 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M