Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lancom-systems-lx-6400-3550-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-338033.html



Lancom Systems LX-6400 3550 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	**3 005,99 zł**
Cena netto	**2 443,89 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMZ1**
Kod producenta	**2105408**
Kod EAN	**4044144618215**
Materiał obudowy	**Syntetyk**
Metoda rozszerzenia obrazu	**OFDMA**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Certyfikaty	**CE : EN 62368-1:2014+AC:2015+ A11:2017, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1 FCC Part 15B, 15C, 15E**
5 GHz	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.11v,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.1x,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11h,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11d**
Zakres częstotliwości	**160 MHz**
2,4 GHz	**Tak**
Ilość anten	**8**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**7 dBi**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**12 V**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500 Mbit/s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**

Maksymalna szybkość przesyłania danych	**3550 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TKIP,EAP-TTLS,WEP,EAP-TLS,EAP-PEAP,AES-CCMP,WPA3,EAP-GTC,WPA2,EAP-FAST,AES-GCMP**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**42 mm**
Szerokość produktu	**205 mm**
Głębokość produktu	**205 mm**
Diody LED	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba identyfikatorów VLAN	**4096**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC)	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Szybki roaming	**Tak**
Przeznaczenie	**Stół**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**1150 Mbit/s**
Kensington Lock	**Tak**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Długość kabla	**3 m**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
MIMO	**Tak**
Modulacja	**256-QAM,1024-QAM**
Liczba użytkowników	**511 użyt.**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**2400 Mbit/s**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M