Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lancom-systems-lx-6402-3550-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-338035.html



# Lancom Systems LX-6402 3550 Mbit/s Biały Obsługa PoE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 859,99 zł** |
| Cena netto | **3 138,20 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRAMZ7** |
| Kod producenta | **2007041** |
| Kod EAN | **4044144618253** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **2** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | **3550 Mbit/s** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 90%** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **WEP,EAP-TLS,EAP-PEAP,WPA3,TKIP,EAP-TTLS,EAP-GTC,AES-CCMP,EAP-FAST,WPA2,AES-GCMP** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wysokość produktu | **42 mm** |
| Szerokość produktu | **205 mm** |
| Głębokość produktu | **205 mm** |
| Diody LED | **Tak** |
| Przewody | **LAN (RJ-45)** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |
| Obsługa PoE | **Tak** |
| Przeznaczenie | **Stół** |
| Liczba identyfikatorów VLAN | **4096** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC) | **Tak** |
| Długość kabla | **3 m** |
| Szybki roaming | **Tak** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Rodzaj kierunku anteny | **Antena dookólna** |
| Modulacja | **1024-QAM,256-QAM** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | **1150 Mbit/s** |
| Liczba użytkowników | **511 użyt.** |

| | |
|---|---|
| Typ MIMO | **Multi User MIMO** |
| Typ anteny | **Zewnętrzny** |
| Sterowanie pasmem | **Tak** |
| Materiał obudowy | **Syntetyk** |
| MIMO | **Tak** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | **2400 Mbit/s** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Certyfikaty | **CE : EN 62368-1:2014+AC:2015+A11:2017, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1 FCC Part 15B, 15C, 15E** |
| Obsługa sieci VLAN | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.1x,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.11v,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11d** |
| Zakres częstotliwości | **160 MHz** |
| Metoda rozszerzenia obrazu | **OFDMA** |
| Ilość anten | **4** |
| 5 GHz | **Tak** |
| Obsługiwany typ USB | **USB Typu-A** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| 2,4 GHz | **Tak** |
| Napięcie wejściowe AC | **12 V** |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | **Tak** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Liczba dołączonych produktów | **1 szt.** |
| Zasilacz sieciowy | **Tak** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85176990** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500 Mbit/s** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M