

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-systems-lx-6402-3550-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-338035.html>



Lancom Systems LX-6402 3550 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	3 105,99 zł
Cena netto	2 525,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCGRAMZ7
Kod producenta	2007041
Kod EAN	4044144618253
Szerokość produktu	205 mm
Ilość sztuk	1
6 GHz	Nie
Głębokość produktu	205 mm
Liczba identyfikatorów VLAN	4096
Diody LED	Tak
Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC)	Tak
Wysokość opakowania	94 mm
Szybki roaming	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,92 kg
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Szerokość opakowania	385 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	1150 Mbit/s
Przewody	LAN (RJ-45)
Typ MIMO	Multi User MIMO
Głębokość opakowania	288 mm
Sterowanie pasmem	Tak
Kolor produktu	Biały
MIMO	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2400 Mbit/s
Obsługa PoE	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Przeznaczenie	Stół
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA

Kensington Lock	Tak
5 GHz	Tak
Długość kabla	3 m
2,4 GHz	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Modulacja	1024-QAM,256-QAM
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba użytkowników	511 użyt.
Typ anteny	Zewnętrzny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.11v,IEEE 802.11h,IEEE 802.11a,IEEE 802.11i,IEEE 802.1x,IEEE 802.11d,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Ilość anten	4
Materiał obudowy	Syntetyk
Napięcie wejściowe AC	12 V
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Certyfikaty	CE : EN 62368-1:2014+AC:2015+ A11:2017, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1 FCC Part 15B, 15C, 15E
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zakres częstotliwości	160 MHz
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Kraj pochodzenia	Malezja
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000,2500
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Maksymalna szybkość przesyłania danych	3550 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP,EAP-TLS,EAP-PEAP,EAP-FAS T,TKIP,EAP-TTLS,WPA2,WPA3,AE S-GCMP,EAP-GTC,AES-CCMP
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty

elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kod produktu celnego (TARIC)	85176200
Wysokość produktu	42 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M