

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-systems-lx-6402-3550-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-338035.html>



Lancom Systems LX-6402 3550 Mbit/s Biały Obsługa PoE

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 2 788,99 zł |
| Cena netto | 2 267,47 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCAMZ7 |
| Kod producenta | 2007041 |
| Kod EAN | 4044144618253 |
| Ilość sztuk | 1 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| 6 GHz | Nie |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.11v,IEEE 802.11a,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.1x,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i |
| Modulacja | 1024-QAM,256-QAM |
| Ilość anten | 4 |
| Liczba użytkowników | 511 użyt. |
| Liczba identyfikatorów VLAN | 4096 |
| Obsługiwany typ USB | USB Typu-A |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC) | Tak |
| Materiał obudowy | Syntetyk |
| Szybki roaming | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Certyfikaty | CE : EN 62368-1:2014+AC:2015+A11:2017, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1 FCC Part 15B, 15C, 15E |
| Rodzaj kierunku anteny | Antena dookólna |
| Napięcie wejściowe AC | 12 V |
| Zakres częstotliwości | 160 MHz |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 1150 Mbit/s |

| | |
|--|---|
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Liczba dołączonych produktów | 1 szt. |
| Sterowanie pasmem | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| MIMO | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 2400 Mbit/s |
| Kraj pochodzenia | Malezja |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 2500, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Metoda rozszerzenia obrazu | OFDMA |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 3550 Mbit/s |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | TKIP, EAP-TTLS, WPA3, AES-CCMP, EAP-FAST, EAP-GTC, WEP, EAP-TLS, EAP-PEAP, WPA2, AES-GCMP |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość produktu | 42 mm |
| Szerokość produktu | 205 mm |
| Głębokość produktu | 205 mm |
| Diody LED | Tak |
| Wysokość opakowania | 94 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,92 kg |
| Szerokość opakowania | 385 mm |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Głębokość opakowania | 288 mm |
| Kolor produktu | Biały |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Przeznaczenie | Stół |
| Ostrzeżenia | Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych. |

| | |
|--|-----------------|
| 2,4 GHz | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Kod produktu celnego (TARIC) | 85176200 |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Długość kabla | 3 m |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M