

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-systems-ow-602-1775-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-338055.html>



## Lancom Systems OW-602 1775 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	<b>2 770,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 252,84 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRANAG</b>
Kod producenta	<b>61664</b>
Kod EAN	<b>4044144616648</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Kraj pochodzenia	<b>Tajwan</b>
Wysokość anteny	<b>19 cm</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Szerokość anteny	<b>2,3 cm</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s</b>
Głębokość anteny	<b>2,3 cm</b>
Pasma częstotliwości	<b>2400-2483.5, 5150-5700 GHz</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Kod produktu celnego (TARIC)	<b>85176200</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>1775 Mbit/s</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-Enterprise,MSCHAPv2,AES-CCMP,WEP,EAP-TLS,EAP-FAST,TKIP,PEAP,EAP-TTLS,WPA3-Enterprise,AES-GCMP</b>
6 GHz	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 65 °C</b>
Liczba identyfikatorów VLAN	<b>4096</b>
Wysokość produktu	<b>80 mm</b>
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	<b>Tak</b>

Szerokość produktu	<b>250 mm</b>
Szybki roaming	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>200 mm</b>
Rodzaj wtyku anteny	<b>N-Typ</b>
Wysokość opakowania	<b>150 mm</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	<b>575 Mbit/s</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>2,94 kg</b>
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	<b>Multiple SSIDs</b>
Szerokość opakowania	<b>300 mm</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>15,2 W</b>
Głębokość opakowania	<b>420 mm</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	<b>1200 Mbit/s</b>
Dołączona antena	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Typ MIMO	<b>Multi User MIMO</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Sufit, Pręt, Ściana</b>
Syslog	<b>Tak</b>
Sterowanie pasmem	<b>Tak</b>
Wersja Bluetooth	<b>5.1</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Roaming Wi-Fi	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>512 użyt.</b>
Ilość wsparć SSID	<b>32</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
5 GHz	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1D, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE</b>

---

	<b>802.1v,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.1x,IEEE 802.11i,IEEE 802.11ax</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Bluetooth Low Energy (BLE)	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M