Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lcd-um301w-wxga-3000al-4000-1-ultra-short-throw-uchwyt-p-51410.html



LCD UM301W WXGA 3000AL 4000:1 Ultra short throw + Uchwyt

Cena brutto	**5 470,99 zł**
Cena netto	**4 447,96 zł**
Numer katalogowy	**URNECLWUM301W00**
Kod producenta	**60003840**
Kod EAN	**5028695611405**
Częstotliwość pionowa min.	**50**
Częstotliwość pionowa max.	**120**
Trwałość źródła światła	**5000**
Audio	**Tak**
Kompatybilność ze standardami komputerowymi	**- 1920 x 1200 (WUXGA)- 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50)- 1680 x 1050 (WSXGA+)- 1600 x 1200 (UXGA)- 1600 x 900 (WXGA++)- 1440 x 900 (WXGA+)- 1400 x 1050 (SXGA+)- 1366 x 768 (WXGA)- 1360 x 768 (WXGA)- 1280 x 1024 (SXGA)- 1280 x 1024 (MAC 23")- 128**
Akcesoria opcjonalne	**- Bezprzewodowy moduł LAN- DisplayNote- Lampa- Moduł interaktywny- Odbiornik WiDi**
Obiektyw	**- F= 1.8, f= 4.78 mm - Współczynnik projekcji: 0.36 : 1**
Pobór mocy	**234**
Certyfikaty	**- CE- Gost-R- RoHS- TUV GS**
Kontrast statyczny	**4 000:1**
Jasność	**3000**
Proporcje obrazu	**16:10**
Złącza	**3,5 mm minijack**
Poziom hałasu	**35**
Wymagania środowiskowe	**- Temperatura otoczenia (praca): 5-40 stopni C- Temperatura przy przechowywaniu: od -10 do 50 stopni C- Wilgotność otoczenia podczas pracy: 20-80% (bez kondensacji)- Wilgotność przy przechowywaniu: 20-80% (bez kondensacji)**
Komunikacja bezprzewodowa	**Opcjonalna**

Waga	**5.5**
Akcesoria w zestawie	**- Kabel sygnałowy Mini D-SUB- Kabel zasilający (1.8 m)- Instrukcja obsługi- Pilot- Podręcznik użytkownika na płycie CD- Security Sticker- Zestaw do montażu na ścianie**
Wymiary	**378 x 112 x 428 mm (Bez nóżek i obiektywu)**
Pozostałe parametry	**- Kąt projekcji: 49.2 stopnia- Zoom cyfrowy 1.4x- Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu- Wybór wejścia sygnału- Wyciszenie AV- Zatrzymanie obrazu- Głośnik monofoniczy: 20W- AMX Beacon- Automatyczny start i wyłą**
Zoom	**Automatyczny (cyfrowy)**
Trwałość źródła światła (ECO)	**8000**
Technologia wyświetlania	**LCD**
Projekcja (projektory)	**Ultrakrótkoogniskowa**
Minimalna przekątna obrazu	**58**
Minimalna odległość ekranu	**0.448**
Maksymalna przekątna obrazu	**110**
Maksymalna odległość ekranu	**0.854**
Kompatybilność ze standardami wideo	**- NTSC- NTSC 3.58- NTSC 4.43- PAL- PAL-M- PAL-N- PAL60- SECAM**
Automatyczne ustawianie ostrości	**Nie**
Częstotliwość pozioma min.	**15**
Częstotliwość pozioma max.	**100**
Rozdzielczość	**1280 x 800 (WXGA)**

Opis produktu

Projektor Ultra Short Throw NEC UM301W + Uchwyt do montażu na ścianie

Korzystaj z doskonałych parametrów działania, jednocześnie chroniąc środowisko. Zaawansowane funkcje ekologiczne pomagają znacznie zmniejszyć koszty działania bez pogarszania jakości i elastyczności stosowania. Ograniczenie cieni i odblasków daje prezenterowi więcej przestrzeni na komunikację z widzami oraz poprawia jakość pracy z interaktywnymi białymi tablicami.

Model UM301W szczególnie dobrze sprawdza się w salach lekcyjnych oraz w małych i średnich salach konferencyjnych.

Cechy główne:
- Brak cieni i odblasków dzięki niezwykle krótkiej odległości rzutu
- Minimalizacja kosztów ponoszonych przez właściciela
- Nowe innowacyjne funkcje Eko
- Opcjonalna interaktywność z obsługą wielu pisaków
- Łączność zapewniająca zgodność z najnowszymi technologiami
- Dołączony zestaw do montażu na ścianie