Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lcd-um351w-wxga-3500al-ultra-short-throw-uchwyt-p-51411.html



LCD UM351W WXGA 3500AL ultra short throw + uchwyt

Cena brutto	**6 105,99 zł**
Cena netto	**4 964,22 zł**
Numer katalogowy	**URNECLWUM351W00**
Kod producenta	**60003842**
Kod EAN	**5028695611412**
Częstotliwość pionowa max.	**120**
Trwałość źródła światła	**3800**
Audio	**Tak**
Kompatybilność ze standardami komputerowymi	**- 1920 x 1200 (WUXGA)- 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60, HDTV 1080i/50)- 1680 x 1050 (WSXGA+)- 1600 x 1200 (UXGA)- 1600 x 900 (WXGA++)- 1440 x 900 (WXGA+)- 1400 x 1050 (SXGA+)- 1366 x 768 (WXGA)- 1360 x 768 (WXGA)- 1280 x 1024 (SXGA)- 1280 x 1024 (MAC 23")- 128**
Akcesoria opcjonalne	**- Bezprzewodowy moduł LAN (NP05LM2/5)- DisplayNote- Lampa (NP33LP)- Moduł interaktywny (NP03Wi)- Odbiornik WiDi (NP01WR2)**
Obiektyw	**F= 1.8, f= 4.78 mm**
Pobór mocy	**263**
Informacje o gwarancji	**- Gwarancja europejska (3 lata) na projektor- Gwarancja na lampę: 6 miesięcy, max. 1000 godzin**
Kontrast statyczny	**4 000:1**
Jasność	**3500**
Proporcje obrazu	**16:10**
Funkcje specjalne	**- AMX Beacon- Automatyczny start i automatyczne wyłączanie- Blokada klawiszy OSD- Crestron RoomView- Funkcja Direct Power-Off- Funkcja lupy- Funkcja wirtualnego pilota- Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot- Korekcja koloru ściany- Menu**
Złącza	**1 x USB (Type B)**
Poziom hałasu	**38**

Wymagania środowiskowe	**- Temperatura pracy: 5-40 stopni C- Wilgotność otoczenia podczs pracy: od 20 do 80% (bez kondensacji)- Temperatura przechowywania: od -10 do 50 stopni C- Wilgotnosć przy przechowywaniu: od 20 do 80% (bez kondensacji)**
Komunikacja bezprzewodowa	**Opcjonalna**
Waga	**5.6**
Akcesoria w zestawie	**- Kabel sygnałowy Mini D-SUB- Kabel zasilający (1.8 m)- Krótka instrukcja obsługi- Pilot (RD-448E)- Podręcznik użytkownika na płycie CD- Security Sticker- Zestaw do montażu na ścianie (NP04WK)**
Zoom	**Automatyczny (cyfrowy)**
Wymiary	**378 x 112 x 428 mm (bez nóżek i obiektywu)**
Pozostałe parametry	**- Kąt projekcji: 49.2 stopia- Współczynnik projekcji: 0.36 : 1 - Zoom cyfrowy: 1.4x- Certyfikaty: CE, Gost-R, RoHS, TUV GS**
Trwałość źródła światła (ECO)	**6000**
Technologia wyświetlania	**LCD**
Projekcja (projektory)	**Ultrakrótkoogniskowa**
Minimalna przekątna obrazu	**58**
Minimalna odległość ekranu	**0.11**
Maksymalna przekątna obrazu	**110**
Maksymalna odległość ekranu	**0.51**
Kompatybilność ze standardami wideo	**- NTSC- NTSC 3.58- NTSC 4.43- PAL- PAL-M- PAL-N- PAL60- SECAM**
Automatyczne ustawianie ostrości	**Nie**
Częstotliwość pozioma min.	**15**
Częstotliwość pozioma max.	**100**
Częstotliwość pionowa min.	**50**
Rozdzielczość	**1280 x 800 (WXGA)**

Opis produktu