

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-p25i-30-24-5fhd-ips-wled-100hz-p-357884.html>



Lenovo ThinkVision P25i-30 24.5"FHD IPS WLED 100Hz

Cena brutto	916,99 zł
Cena netto	745,52 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMGY
Kod producenta	63F4MAT1EU
Kod EAN	195892096122
Waga wraz z opakowaniem	8,4 kg
Ilość portów upstream	1
Szerokość opakowania	730 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	511,8 mm
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Głębokość opakowania	160 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany USB hub	Tak
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
HDMI	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Ilość wyjść DisplayPort	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Waga (z podstawą)	5,4 kg
Ekran matowy	Tak
Kensington Lock	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Kąt widzenia w poziomie	178°
Tryb wyłączenia	0,5 W
Natywna proporcja obrazu	16:9
Obrotowe	Tak
Technologia wyświetlacza	LED

Pobór mocy	12,5 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)	557,3 mm
Wejście audio	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Stojak dołączony	Tak
Ilość DisplayPort	2
Rozmiar obrazu (w poziomie)	54,4 cm
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Standard VESA	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	30,3 cm
Wysokość (bez podstawy)	328,5 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wbudowane głośniki	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Waga (bez podstawy)	3,4 kg
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Typ matrycy	IPS
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Szerokość (bez podstawy)	557,3 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość (bez podstawy)	49 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Rozmiar plamki	0,2802 x 0,2802 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Kształt ekranu	Płaski
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Gęstość pikseli	89,9 ppi
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Typ HD	Full HD
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Odłączana podstawa	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	199,7 mm

Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Podświetlenie LED	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Szerokość ramki (górną)	2 mm
Wersja HDMI	2.1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość ramki (dół)	2 mm
Wersja DisplayPort	1.4
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Szerokość ramki (bok)	1,76 cm
Ilość portów HDMI	1
Regulacja wysokości	Tak
Pobór mocy (max)	52 W
Zakres wilgotności względnej	8 - 80%
Paleta barw	83%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Oś obrotu	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Obracany	-45 - 45°
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wysokość opakowania	422 mm
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Przekątna ekranu	24,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M