

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-p25i-30-24-5fhd-ips-wled-100hz-p-357884.html>



Lenovo ThinkVision P25i-30 24.5"FHD IPS WLED 100Hz

Cena brutto	875,99 zł
Cena netto	712,19 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMGY
Kod producenta	63F4MAT1EU
Kod EAN	195892096122
Wysokość urządzenia (z podstawą)	511,8 mm
Kolor nóżek	Czarny
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Kensington Lock	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Obrotowe	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Waga (z podstawą)	5,4 kg
Pobór mocy	12,5 W
Typ podświetlacza	W-LED
Ekran dotykowy	Nie
Tryb wyłączenia	0,5 W
Technologia wyświetlacza	LED
Standard VESA	Tak
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość urządzenia (z podstawą)	557,3 mm
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość wyjść DisplayPort	1
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Stojak dołączony	Tak
Typ matrycy	IPS
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Typ gniazda zamka kabla	Kensington

Rozmiar obrazu (w poziomie)	54,4 cm
Ekran matowy	Tak
Rozmiar plamki	0,2802 x 0,2802 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	30,3 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Regulacja pochylenia	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Gęstość pikseli	89,9 ppi
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wejście audio	Tak
Typ HD	Full HD
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość DisplayPort	2
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Podświetlenie LED	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wysokość (bez podstawy)	328,5 mm
Wersja HDMI	2.1
Kształt ekranu	Płaski
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Waga (bez podstawy)	3,4 kg
Wersja DisplayPort	1.4
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Szerokość (bez podstawy)	557,3 mm
Ilość portów HDMI	1
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Głębokość (bez podstawy)	49 mm
Zakres wilgotności względnej	8 - 80%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	199,7 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Regulacja wysokości	Tak
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Paleta barw	83%
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Wysokość opakowania	422 mm
Oś obrotu	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8,4 kg
Obracany	-45 - 45°
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Szerokość opakowania	730 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Szerokość ramki (górną)	2 mm
Przewody	Prąd przemienny, HDMI
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Szerokość ramki (dół)	2 mm
Głębokość opakowania	160 mm
Ilość portów upstream	1
Szerokość ramki (bok)	1,76 cm
Kolor produktu	Czarny
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Pobór mocy (max)	52 W
HDMI	Tak
Przekątna ekranu	24,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M