

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-p25i-30-led-display-62-2-cm-24-5-1920-x-1080-px-full-hd-czarny-p-357884.html>



Lenovo ThinkVision P25i-30 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 px Full HD Czarny

Cena brutto	775,99 zł
Cena netto	630,89 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMGY
Kod producenta	63F4MAT1EU
Kod EAN	195892096122
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Kształt ekranu	Płaski
Obrotowe	Tak
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Wbudowany USB hub	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Pobór mocy	12,5 W
Ekran matowy	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Ekran dotykowy	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	199,7 mm
Waga (bez podstawy)	3,4 kg
Natywna proporcja obrazu	16:9
Waga (z podstawą)	5,4 kg
Szerokość (bez podstawy)	557,3 mm
Standard VESA	Tak
Wejście audio	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość DisplayPort	2
Tryb wyłączenia	0,5 W

Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Głębokość (bez podstawy)	49 mm
Typ matrycy	IPS
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Technologia wyświetlacza	LED
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Szerokość urządzenia (z podstawą)	557,3 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wysokość (bez podstawy)	328,5 mm
Stojak dołączony	Tak
Rozmiar plamki	0,2802 x 0,2802 mm
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Rozmiar obrazu (w poziomie)	54,4 cm
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Rozmiar obrazu (w pionie)	30,3 cm
Gęstość pikseli	89,9 ppi
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Regulacja pochylenia	Tak
Typ HD	Full HD
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Odłączana podstawa	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Wersja HDMI	2.1
Szerokość ramki (górną)	2 mm
Wersja DisplayPort	1.4
Szerokość ramki (dół)	2 mm
Ilość portów HDMI	1
Szerokość ramki (bok)	1,76 cm
Zakres wilgotności względnej	8 - 80%
Pobór mocy (max)	52 W
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Kolor nóżek	Czarny

Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wysokość opakowania	422 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Waga wraz z opakowaniem	8,4 kg
Regulacja wysokości	Tak
Szerokość opakowania	730 mm
Paleta barw	83%
Przewody	Prąd przemienny, HDMI
Oś obrotu	Tak
Obracany	-45 - 45°
Głębokość opakowania	160 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Kolor produktu	Czarny
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
Ilość portów USB Typu A downstream	4
HDMI	Tak
Regulowana wysokość (max)	15,5 cm
Ilość portów upstream	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Wysokość urządzenia (z podstawą)	511,8 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Kensington Lock	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ilość wyjść DisplayPort	1

Przekątna ekranu	24,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M