

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-t24d-30-led-display-61-cm-24-1920-x-1200-px-full-hd-czarny-p-342186.html>



Lenovo ThinkVision T24d-30 LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 px Full HD Czarny

Cena brutto	959,99 zł
Cena netto	780,48 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFOAH
Kod producenta	63FFMAT1EU
Kod EAN	197530796128
Regulacja wysokości	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wyjście audio	Tak
Paleta barw	99%
Wysokość opakowania	417 mm
Nazwa koloru	Raven Black
Oś obrotu	Tak
Waga wraz z opakowaniem	7,84 kg
Kolor nóżek	Czarny
Obracany	-45 - 45°
Szerokość opakowania	615 mm
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Przewody	Prąd przemienny
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Głębokość opakowania	161 mm
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Kolor produktu	Czarny
Ilość portów upstream	1
HDMI	Tak
Regulowana wysokość (max)	15,5 cm
Ilość głośników	2
Wbudowany mikrofon	Nie
Podstawa dołączona	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Kąt widzenia (pionowy)	178°

Standard gamy kolorów	sRGB
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,7 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Kensington Lock	Tak
Ekran matowy	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowany USB hub	Tak
Głębokość kolorów	8 bit
Natywna proporcja obrazu	16:10
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Obrotowe	Tak
Ilość DisplayPort	1
Waga (z podstawą)	5,14 kg
Pobór mocy	15 W
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Typ podświetlacza	W-LED
Ekran dotykowy	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Tryb wyłączenia	0,5 W
Wysokość (bez podstawy)	344,3 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Standard VESA	Tak
Waga (bez podstawy)	3,16 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość urządzenia (z podstawą)	533 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość (bez podstawy)	533 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Typ matrycy	IPS
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Głębokość (bez podstawy)	47,8 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak

Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Gęstość pikseli	94 ppi
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Typ HD	Full HD
Kształt ekranu	Płaski
Odłączana podstawa	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Podświetlenie LED	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Szerokość ramki (górną)	2 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja HDMI	1.4
Głębokość urządzenia (z podstawą)	199,7 mm
Szerokość ramki (dół)	1,15 cm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Szerokość ramki (bok)	2 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Przewodowa sieć lan	Nie
Pobór mocy (max)	59,4 W
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M