Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/levelone-geu-2431-przelacznik-monterbar-p-317616.html

LevelOne GEU-2431 - przełącznik - monterbar



Cena brutto	**730,99 zł**
Cena netto	**594,30 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAN11**
Kod producenta	**GEU-2431**
Kod EAN	**4015867228142**
Głębokość produktu	**140 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**93 mm**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**2,22 kg**
Półdupleks	**Tak**
Waga produktu	**1,62 kg**
Szerokość opakowania	**218 mm**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Przewody	**Prąd przemienny**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Głębokość opakowania	**497 mm**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Prąd wejściowy	**1 A**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Układ	**1U**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T**
Obsługa PoE	**Nie**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Taktowanie procesora	**500 MHz**

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Pobór mocy	**25 W**
Pełny dupleks	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Certyfikaty	**CE, RoHS**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**4,1 MB**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Procesor wbudowany	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 75 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Wysokość produktu	**45 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M