Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/levelone-usb-0503-karta-sieciowa-ethernet-1000-mbit-s-p-364363.html



LevelOne USB-0503 karta sieciowa Ethernet 1000 Mbit/s

Cena brutto	**140,99 zł**
Cena netto	**114,63 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCGWA**
Kod producenta	**USB-0503**
Kod EAN	**4015867190562**
Interfejs hosta	**USB**
Wewnętrzny	**Nie**
Certyfikaty	**CE**
Hot-swap	**Tak**
Interfejs	**Ethernet**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie podłączać urządzeń o większym poborze mocy niż zalecany.,Nie eksponować na ekstremalne temperatury ani wilgoć.,Trzymać z dala od dzieci.**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Napięcie operacyjne	**5 V**
Zasilane przez USB	**Tak**
Ilość portów USB	**3**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**5,5 kg**
Technologia okablowania	**10/100/1000BaseT(X)**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**44 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**33,5 mm**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**80 szt.**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**20 mm**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**3**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows Vista Home Premium,Windows 8 Pro,Windows Vista Business x64,Windows 10 Enterprise,Windows 8 Pro x64,Windows XP Home x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows Vista Enterprise x64,Windows 10,Windo**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1000 Mbit/s**
Pełny dupleks	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 85%**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4/IPv6**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 85%**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3,IEEE 802.3x**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-5 - 80 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**95 mm**
Wersja USB	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Szerokość produktu	**27 mm**
Głębokość produktu	**16 mm**
Wysokość opakowania	**165 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**60 g**
Waga produktu	**42 g**
Szerokość opakowania	**90 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Głębokość opakowania	**21 mm**

Prąd wejściowy	**0.9 A**
Kolor produktu	**Biały,Srebrny**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M