

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lexmark-drukarka-laserowa-ms823dn-p-397934.html>

Lexmark Drukarka Laserowa MS823dn

Cena brutto	2 741,99 zł
Cena netto	2 229,26 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLB5
Kod producenta	MS823dn
Kod EAN	734646632270
Ekran dotykowy	Nie
Całkowita pojemność wyjściowa	550 ark.
Certyfikaty	ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 2896 m
Całkowita pojemność wejściowa	650 ark.
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Kolor	Nie
Procesor wbudowany	Tak
Standardowe interfejsy	Ethernet,USB 2.0
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Czcionki drukarki	PPDS,PostScript
Kraj pochodzenia	Chiny
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Typ ekranu	LCD
Przewodowa sieć LAN	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	openSUSE 13.2,Tak,Fedora 23,Ubuntu 16.04
Gramatura podajnika papieru	60 - 176 g/m2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	58 dB
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 7,Tak,Windows 10,Windows 8.1
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	57 dB
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Równoległy,Sieć bezprzewodowa LAN,Szeregowy (RS-232)
Zakres wilgotności względnej	8 - 80%
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,ENERGY STAR
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Novell Open Enterprise Server
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TTLS,IPSec,MSCHAPv2,802.1x RADIUS,SNMPv3,MD5,PEAP,LEAP
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Ubuntu 16.04,openSUSE 13.2,Fedora 23,Tak
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Średnie zużycie energii podczas drukowania	800 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Zużycie prądu (tryb gotowości)	34 W
Wysokość produktu	445 mm
Szerokość produktu	428 mm
Rozmiary kopert	DL,10,7 3/4,B5,C5,9
Głębokość produktu	510 mm
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	SUSE Linux Enterprise Server,SUSE Linux Enterprise Server 11,SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 12,Windows 2000 Server

Wysokość opakowania	565 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	2550 ark.
Waga wraz z opakowaniem	29,9 kg
Typy nośników podajnika papieru	Card stock,Folia,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka
Waga produktu	25,4 kg
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	2,8 kWh/tydz.
Szerokość opakowania	550 mm
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Głębokość opakowania	650 mm
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Kolor produktu	Czarny
Rozmiary nośników non-ISO	Folio,Wykonawczy (184 x 267mm),Prawny,Listowy,Oficio,Uniwersalne,Komunikat
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	61 stron/min
Wi-Fi	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Technologia druku	Laser
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	4400 ark.
Maksymalne obciążenie	300000 stron/mies.
Maksymalna pamięć wewnętrzna	4608 MB
Liczba wkładów drukujących	1
Liczba portów USB 2.0	2
Języki opisu strony	XPS,PCL 5e,PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6,PPDS
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	4,2 s
Cykl pracy (zalecany)	5000 - 75000 stron/mies.
Taktowanie procesora	1000 MHz
Przekątna ekranu	2,4"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M