Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lexmark-ms431dn-600-x-600-dpi-a4-p-364643.html



Lexmark MS431dn 600 x 600 DPI A4

Cena brutto	**1 305,99 zł**
Cena netto	**1 061,78 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCLB6**
Kod producenta	**29S0060**
Kod EAN	**734646695657**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32 °C**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2008 x64,Windows Server 2008,SUSE Linux Enterprise Server 12,Windows Server 2008 R2,Windows 2000 Server**
Wysokość produktu	**222 mm**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**150 ark.**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**80000 stron/mies.**
Szerokość produktu	**368 mm**
Typy nośników podajnika papieru	**Etykieta/metka,Card stock,Koperty,Zwykły? czysty papier**
Głębokość produktu	**363 mm**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,47 kWh/tydz.**
Wysokość opakowania	**280 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**10,5 kg**
Rozmiary papieru B0...B9	**B5**
Waga produktu	**9,3 kg**
Rozmiary nośników non-ISO	**Folio,Wykonawczy (184 x 267mm),Prawny,Oficio,Uniwersalne**
Szerokość opakowania	**410 mm**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**40 stron/min**
Przewody	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Głębokość opakowania	**420 mm**
Duplex	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**900 ark.**

Port USB	**Tak**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**256 MB**
Maksymalna rozdzielczość	**600 x 600 DPI**
Maksymalna liczba podajników	**3**
Technologia druku	**Laser**
Języki opisu strony	**PDF 1.7,PCL 6,PostScript 3,PCL 5e,PCL 5c,PPDS**
Maksymalne obciążenie	**80000 stron/mies.**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**5,9 s**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4,A5,A6**
Kolorowy wyświetlacz	**Nie**
Cykl pracy (zalecany)	**800 - 8000 stron/mies.**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Kolor	**Nie**
Całkowita pojemność wyjściowa	**150 ark.**
Całkowita pojemność wejściowa	**350 ark.**
Tryb wyłączenia	**0,1 W**
Całkowita liczba podajników	**2**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,9 W**
Typ ekranu	**LCD**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**18 stron/min**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3048 m**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	**50 dB**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Procesor wbudowany	**Tak**
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	**14 dB**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433210**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 120 g/m2**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**53 dB**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**570 W**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**4,9 W**
Zakres wilgotności względnej	**8 - 80%**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**IPSEC,TTLS,HTTPS,MD5,PEAP,LEAP,SNMP,MSCHAPv2,SSL/TLS,SNMPv3,TLS**
Rozmiary kopert	**C5,7 3/4,10,DL,9**
Złącze USB	**USB Typu B**
Pojemność pojemnika (czarny)	**3000 stron(y)**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M