

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lexmark-ms823dn-1200-x-1200-dpi-a4-p-397934.html>

Lexmark MS823dn 1200 x 1200 DPI A4

Cena brutto	2 761,99 zł
Cena netto	2 245,52 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCCLB5
Kod producenta	MS823dn
Kod EAN	734646632270
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,ENERGY STAR
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Równoległy,Sieć bezprzewodowa LAN,Szeregowy (RS-232)
Czcionki drukarki	PostScript,PPDS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak,Windows 8.1,Windows 10,Windows 8,Windows 7
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Novell Open Enterprise Server
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Zakres wilgotności względnej	8 - 80%
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	openSUSE 13.2,Tak,Ubuntu 16.04,Fedora 23
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TTLS,MSCHAPv2,IPSec,LEAP,MD5 ,PEAP,802.1x RADIUS,SNMPv3
Średnie zużycie energii podczas drukowania	800 W
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Zużycie prądu (tryb gotowości)	34 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Rozmiary kopert	DL,7 3/4,9,10,C5,B5
Wysokość produktu	445 mm
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Szerokość produktu	428 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	SUSE Linux Enterprise Server 12,SUSE Linux Enterprise Server,SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise

Server 11, Windows 2000 Server	
Głębokość produktu	510 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	2550 ark.
Wysokość opakowania	565 mm
Typy nośników podajnika papieru	Card stock, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły? czysty papier, Folia
Waga wraz z opakowaniem	29,9 kg
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	2,8 kWh/tydz.
Waga produktu	25,4 kg
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Szerokość opakowania	550 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny, Wykonawczy (184 x 267mm), Oficio, Uniwersalne, Folio, Listowy, Komunikat
Głębokość opakowania	650 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	61 stron/min
Kolor produktu	Czarny
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Wi-Fi	Nie
Podwójne drukowanie	Tak
Technologia druku	Laser
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	4400 ark.
Maksymalne obciążenie	300000 stron/mies.
Maksymalna pamięć wewnętrzna	4608 MB
Liczba wkładów drukujących	1
Liczba portów USB 2.0	2
Języki opisu strony	PDF 1.7, PostScript 3, PCL 6, XPS, PCL 5e, PPDS
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	4,2 s
Cykl pracy (zalecany)	5000 - 75000 stron/mies.
Taktowanie procesora	1000 MHz
Całkowita pojemność wyjściowa	550 ark.
Ekran dotykowy	Nie
Całkowita pojemność wejściowa	650 ark.

Wbudowany wyświetlacz	Tak
Certyfikaty	ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825
Całkowita liczba podajników	2
Procesor wbudowany	Tak
Kolor	Nie
Standardowe interfejsy	Ethernet,USB 2.0
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kraj pochodzenia	Chiny
Podajnik uniwersalny	Tak
Typ ekranu	LCD
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Gramatura podajnika papieru	60 - 176 g/m2
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 2896 m
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Przewodowa sieć lan	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	57 dB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	58 dB
Przekątna ekranu	2,4"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M