

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lexmark-mx632adwe-laser-a4-1200-x-1200-dpi-47-stron-min-wi-fi-p-400436.html>



Lexmark MX632adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	2 884,99 zł
Cena netto	2 345,52 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMFB
Kod producenta	MX632adwe
Kod EAN	734646731461
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Zużycie prądu (tryb gotowości)	15,3 W
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Zawiera wkład(y)	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 2896 m
Podwójne skanowanie	Tak
Rozmiary kopert	7 3/4,C5,10,DL,B5,9
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Taktowanie procesora	1200 MHz
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	47 kopii/min
Procesor wbudowany	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	24 stron/min
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,1 W
Pojemność pojemnika (czarny)	5000 stron(y)
Podwójne drukowanie	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pobór mocy w trybie czuwania	0,1 W
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008

	R2,Windows Server 2019,Windows Server 2008,Windows 2000 Server,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003
Przewodowa sieć LAN	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Debian 9.4,SUSE Linux Enterprise Desktop 15,Red Hat Enterprise Linux 8.3,openSUSE 15.1,Fedora 32,SUSE Linux Enterprise Desktop 12,Ubuntu 20.04 LTS,Ubuntu 18.04 LTS,Debian 10,Fedora 33,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,OpenSUSE 15.2,SUSE Linux Enterprise De
Skanuj do	USB,FTP,Mail,Network folder
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows XP,Windows 8.1,Windows ME,Windows 8,Windows Vista,Windows NT,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 11,Windows 10
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Typy nośników podajnika papieru	Executive,Blankiet firmowy,Koperty,Zwykły? czysty papier
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Komunikat,Prawny,Wykonawczy (184 x 267mm),Oficio,Karta Hagaki
Zakres temperatur (przechowywanie)	10 - 32 °C
Funkcja duplex	Faks,Skanowanie,Kopia,Drukuj
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,64 kWh/tydz.
Certyfikaty zgodności	CE,GS mark,UL,VCCI,Federalna Komisja Łączności (FCC),CCC,Ustawa o umowach handlowych (TAA),EFTA,US FDA,KC,EuP,KCC,BSMI,CB,CECP,cUL,Norma Oficial Mexicana (NOM),Mopria Certified,SII

Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, MSCHAPv2, MD5, PEAP, TTLS, WPA2-Personal, LEAP, TLS
Prędkość skanowania duplex (kolor)	84 stron/min
Typ kontroli	Dotyk
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	52 dB
Prędkość skanowania (kolor)	42 stron/min
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Prędkość skanowania duplex (czarny)	104 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	54 dB
Prędkość skanowania (czarny)	52 stron/min
Wysokość produktu	513,7 mm
Pojemność 1 podajnika papieru	550 ark.
Maksymalna wielkość kopii	A4
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	47 stron/min
Szerokość produktu	479 mm
Pojemność 2 podajnika papieru	100 ark.
Czcionki bitmapowe	OCR-A, OCR-B
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Głębokość produktu	452,1 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	15 dB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel, ENERGY STAR
Wysokość opakowania	659 mm
Czcionki drukarki	PPDS, PCL, Bitmap, PostScript, Scalable
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.
Waga wraz z opakowaniem	25,1 kg
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	57 dB
Maksymalna pamięć wewnętrzna	2048 MB
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 216 g/m2
Maksymalna liczba podajników	5
Waga produktu	21,3 kg
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Liczba wkładów drukujących	1

Szerokość opakowania	584 mm
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Przewody	Prąd przemienenny
Podajnik uniwersalny	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Głębokość opakowania	559 mm
Gramatura podajnika papieru	60 - 120 g/m2
Języki opisu strony	PCL 5,PPDS,PDF 1.7,PCL 6,HTML Direct Image Space,PCLm,PostScript 3
Kolor produktu	Czarny
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Format kompresji zdjęć	JPG,JPEG,TIFF
Port USB	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	55 dB
Fax	Faksowanie mono
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Drukowanie	Drukowanie mono
Wi-Fi	Tak
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Szeregowy (RS-232),Włókno
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6 s
Technologia druku	Laser
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server 2,Novell Open Enterprise Server,Novell Open Enterprise Server 11
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 20000 stron/mies.
Maksymalne obciążenie	175000 stron/mies.
Protokoły zarządzające	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	662 W
Całkowita pojemność wejściowa	650 ark.
Liczba portów USB 2.0	2
Kopiowanie dwustronne	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Typ skanera	Skaner ADF

Faksowanie dwustronne	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Nie
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	6,5 s
Przekątna ekranu	7"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M