

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lg-22sm3g-b-digital-signage-display-54-6-cm-21-5-ips-wi-fi-250-cd-m2-full-hd-czarny-procesor-wbudowa-p-332174.html>



LG 22SM3G-B Digital signage display 54,6 cm (21.5') IPS Wi-Fi 250 cd/m2 Full HD Czarny Procesor wbudowany 16/7

Cena brutto	1 950,99 zł
Cena netto	1 586,17 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4289
Kod producenta	22SM3G-B
Kod EAN	8806098661039
Waga wraz z opakowaniem	3,5 kg
Standard VESA	Tak
Głębokość produktu	53,8 mm
Ekran dotykowy	Nie
Wersja USB	2.0
Pamięć RAM	4 GB
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 85%
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Tak
Port DVI	Nie
Port USB	Tak
Ilość portów USB	1
Głębokość opakowania	103 mm
Procesor wbudowany	Tak
Szerokość opakowania	565 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy w trybie czuwania	30 W
Kąt widzenia w poziomie	178°
Tryb wyłączenia	0,5 W
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Monitor

zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczony

Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Zestaw do montażu	Tak
Orientacja	Pozioma
Roboczo godziny (godziny / dni)	16/7
Złącze RS232	Tak
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Jasność	250 cd/m²
Wysokość opakowania	357 mm
Szerokość produktu	510,3 mm
Pobór mocy	33 W
Wysokość produktu	302,1 mm
Baterie w zestawie	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Przeznaczenie	Uniwersalne
Ilość portów HDMI	2
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Przewodowa sieć lan	Tak
Kolor produktu	Czarny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Przewody	Prąd przemienny
Waga produktu	3,34 kg
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość wbudowanych głośników	2
Technologia wyświetlacza	IPS
Czas pracy (godziny / dni)	16/7
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	400000:1
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Długość przekątnej ekranu (cm)	55,88 cm
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Emisja ciepła	7,89 BTU/h

System komputerowy	Nie
RS-232C	Tak
Wejście Audio (L,P)	1
Typ HD	Full HD
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Przekątna ekranu	21,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M