Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lg-43um5n-h-plaski-panel-digital-signage-109-2-cm-43-lcd-wi-fi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-webos-24-p-342055.html



LG 43UM5N-H Płaski panel Digital Signage 109,2 cm (43") LCD Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny WebOS 24/7

Cena brutto	**4 474,99 zł**
Cena netto	**3 638,20 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACLE**
Kod producenta	**43UM5N-H**
Kod EAN	**8806084295675**
Ilość portów USB	**1**
Typ matrycy	**IPS**
Pobór mocy (max)	**140 W**
Zainstalowany system operacyjny	**WebOS**
Stopień ochrony IP	**IP5X**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A**
Port DVI	**Nie**
Wyjście audio	**1**
Ilość portów HDMI	**4**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**70 W**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Paleta barw	**95%**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**1000000:1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wersja USB	**2.0**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Wysokość opakowania	**660 mm**

OSD	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**11,3 kg**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Szerokość opakowania	**1055 mm**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Przewody	**Telefon,Prąd przemienny**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Głębokość opakowania	**142 mm**
Szerokość wyświetlacza	**968 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50-60 Hz**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość wyświetlacza	**559 mm**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
HDCP	**Tak**
Waga wyświetlacza	**9 kg**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Port USB	**Tak**
Głębokość wyświetlacza	**57,7 mm**
Ilość portów wejściowych HDMI	**3**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Wersja HDCP	**1.4/2.2/2.3**
Wi-Fi	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Typ systemu komputerowego	**System on Chip (SoC)**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	**Tak**
Żywotność panelu	**50000 h**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Automatyczna kontrola jasności	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**200 x 200**
Zdalne wejście IR	**1**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Głębia kolorów	**8 bit**

Typ podświetlenia LED	**Direct-LED**
Baterie w zestawie	**Tak**
Wersja systemu operacyjnego	**6,0**
Pamięć RAM	**16 GB**
RS-232C	**Tak**
Pobór mocy	**100 W**
Szerokość ramki (góra)	**1,21 cm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Szerokość ramki (dół)	**1,21 cm**
Standard VESA	**Tak**
Szerokość ramki (bok)	**1,11 cm**
Jasność	**500 cd/m2**
System komputerowy	**Tak**
Podświetlenie LED	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Przekątna ekranu	**43"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M