

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lg-49uh5n-e-plaski-panel-digital-signage-124-5-cm-49-lcd-wi-fi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-webos-24-p-330098.html>



LG 49UH5N-E Płaski panel Digital Signage 124,5 cm (49") LCD Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny WebOS 24/7

Cena brutto	4 021,99 zł
Cena netto	3 269,91 zł
Numer katalogowy	WLONONWCACPR
Kod producenta	49UH5N-E
Kod EAN	8806084296412
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pobór mocy	100 W
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Baterie w zestawie	Tak
Ilość portów HDMI	4
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Uniwersalne
Ilość portów USB	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Typ HD	4K Ultra HD
HDCP	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz
Głębokość opakowania	152 mm
Typ matrycy	IPS
Szerokość opakowania	1215 mm
Jasność	500 cd/m2
Wysokość opakowania	736 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	1000000:1
Automatyczna kontrola jasności	Tak
Paleta barw	95%
Typ systemu komputerowego	System on Chip (SoC)
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	70 W
Ilość portów wejściowych HDMI	3

Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Pobór mocy (max)	140 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
System komputerowy	Tak
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	Tak
Szerokość ramki (bok)	8,9 mm
Szerokość ramki (górną)	8,9 mm
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Wersja systemu operacyjnego	6,0
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
Natywna proporcja obrazu	16:9
Waga wyświetlacza	13,6 kg
Szerokość wyświetlacza	1095,6 mm
Ekran dotykowy	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Pamięć RAM	16 GB
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Głębokość kolorów	10 bit
Port DVI	Nie
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Zainstalowany system operacyjny	WebOS
Wi-Fi	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Port USB	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Kolor produktu	Czarny
Przewody	Telefon, Prąd przemysłowy
Wbudowane głośniki	Tak
Waga wraz z opakowaniem	16,1 kg
Standard VESA	Tak
Wersja USB	2.0
Zdalne wejście IR	1

Współczynnik kontrastu (typowy)	1100:1
Żywotność panelu	50000 h
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Wersja HDCP	1.4/2.2/2.3
Wyjście audio	1
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Stopień ochrony IP	IP5X
Interfejs do montażu panelu	300 x 300
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Wskaźnik zamglenia	28%
Roboczogodziny (godziny / dni)	24/7
Ilość DisplayPort	1
Szerokość ramki (dół)	1,29 cm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
RS-232C	Tak
OSD	Tak
Typ podświetlenia LED	Edge-LED
Technologia wyświetlacza	LCD
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczony
Głębokość wyświetlacza	29,7 mm
Wysokość wyświetlacza	630,8 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Przekątna ekranu	49"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M