Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lg-49um5n-h-plaski-panel-digital-signage-124-5-cm-49-lcd-wi-fi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-webos-24-p-330110.html



LG 49UM5N-H Płaski panel Digital Signage 124,5 cm (49") LCD Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny WebOS 24/7

Cena brutto	**5 704,99 zł**
Cena netto	**4 638,20 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACT4**
Kod producenta	**49UM5N-H**
Kod EAN	**8806084298850**
System komputerowy	**Tak**
Jasność	**500 cd/m2**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Podświetlenie LED	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Pobór mocy (max)	**160 W**
Ilość portów USB	**1**
Typ matrycy	**IPS**
Zainstalowany system operacyjny	**WebOS**
Stopień ochrony IP	**IP5X**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska**
Wyjście audio	**1**
Port DVI	**Nie**
Ostrzeżenia	**Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.,Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczony**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**84 W**

Ilość portów HDMI	**4**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Paleta barw	**95%**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Szerokość wyświetlacza	**1102 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1100:1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Wysokość wyświetlacza	**634 mm**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**1000000:1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Waga wyświetlacza	**11,4 kg**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wersja USB	**2.0**
Głębokość wyświetlacza	**57,7 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Wysokość opakowania	**736 mm**
OSD	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**14,4 kg**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Szerokość opakowania	**1215 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Przewody	**Prąd przemienny,Telefon**
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50-60 Hz**
Głębokość opakowania	**152 mm**
Wskaźnik zamglenia	**28%**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Kolor produktu	**Czarny**
Interfejs do montażu panelu	**300 x 300 mm**
Typ HD	**4K Ultra HD**
HDCP	**Tak**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**

Ilość portów wejściowych HDMI	**3**
Port USB	**Tak**
Wersja HDCP	**1.4/2.2/2.3**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Typ systemu komputerowego	**System on Chip (SoC)**
Wi-Fi	**Tak**
Żywotność panelu	**50000 h**
Automatyczna kontrola jasności	**Tak**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Zdalne wejście IR	**1**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Typ podświetlenia LED	**Direct-LED**
Głębia kolorów	**10 bit**
Wersja systemu operacyjnego	**6,0**
Baterie w zestawie	**Tak**
RS-232C	**Tak**
Pamięć RAM	**16 GB**
Szerokość ramki (góra)	**1,24 cm**
Pobór mocy	**120 W**
Szerokość ramki (dół)	**1,24 cm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Szerokość ramki (bok)	**1,14 cm**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**24/7**
Standard VESA	**Tak**
Przekątna ekranu	**49"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M