

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lg-49vl5pj-a-signage-display-panorama-124-5-cm-49-500-cd-m2-full-hd-czarny-24-7-p-328795.html>



## LG 49VL5PJ-A signage display Panorama 124,5 cm (49") 500 cd/m2 Full HD Czarny 24/7

Cena brutto	<b>8 564,99 zł</b>
Cena netto	<b>6 963,41 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR3774</b>
Kod producenta	<b>49VL5PJ-A</b>
Kod EAN	<b>8806091383150</b>
Głębokość wyświetlacza	<b>89,7 mm</b>
Wersja USB	<b>2.0</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Wysokość opakowania	<b>756 mm</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>21,9 kg</b>
Wskaźnik zamglenia	<b>3%</b>
Szerokość opakowania	<b>1198 mm</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>73 kWh</b>
Przewody	<b>Zasilanie,DisplayPort,LAN (RJ-45)</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>G</b>
Głębokość opakowania	<b>247 mm</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>600 x 400 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
W zestawie pilot zdalnego sterowania	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Natywna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Typ podświetlenia LED	<b>Direct-LED</b>
Przeznaczenie	<b>Reklama w telewizji</b>
Rodzaj produktu	<b>Panorama</b>
RS-232C	<b>Tak</b>
Szerokość ramki (górną)	<b>2,25 mm</b>

Szerokość ramki (dół)	<b>2,25 mm</b>
Pobór mocy	<b>110 W</b>
Szerokość ramki (bok)	<b>1,25 mm</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Roboczo godziny (godziny / dni)	<b>24/7</b>
Emisja ciepła	<b>375 BTU/h</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
OSD	<b>Tak</b>
Ilość portów DVI-D	<b>1</b>
Jasność	<b>500 cd/m2</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100-240 V</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>500000:1</b>
Kolory wyświetlacza	<b>1.07 biliona kolorów</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,5 W</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>8 ms</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące</b>
Ilość portów USB	<b>1</b>
Ostrzeżenia	<b>Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.,Nie otwierać obudowy urządź</b>
Wersja HDMI	<b>2.2</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Czas pracy (godziny / dni)	<b>24/7</b>
Trwałość znamionowa	<b>60000 h</b>
Port DVI	<b>Tak</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Szerokość wyświetlacza	<b>1077,6 mm</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>

---

Wysokość wyświetlacza	<b>607,8 mm</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 80%</b>
Waga wyświetlacza	<b>17,8 kg</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Przekątna ekranu	<b>49"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M