Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lg-55um5n-h-plaski-panel-digital-signage-139-7-cm-55-lcd-wi-fi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-webos-24-p-331109.html



LG 55UM5N-H Płaski panel Digital Signage 139,7 cm (55") LCD Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny WebOS 24/7

Cena brutto	**6 264,99 zł**
Cena netto	**5 093,49 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAPNN**
Kod producenta	**55UM5N-H**
Kod EAN	**8806084298898**
Typ podświetlenia LED	**Direct-LED**
Wysokość opakowania	**810 mm**
Głębokość wyświetlacza	**57,7 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**18,9 kg**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Wersja systemu operacyjnego	**webOS 6.0**
Szerokość opakowania	**1360 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
RS-232C	**Tak**
Przewody	**Telefon,Zasilanie**
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	**Tak**
Szerokość ramki (góra)	**1,24 cm**
Głębokość opakowania	**162 mm**
Wskaźnik zamglenia	**28%**
Szerokość ramki (dół)	**1,24 cm**
Kolor produktu	**Czarny**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Szerokość ramki (bok)	**1,14 cm**
HDCP	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**300 x 300**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**24/7**
Port USB	**Tak**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**

System komputerowy	**Tak**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Pobór mocy (max)	**180 W**
Wi-Fi	**Tak**
Emisja ciepła	**444 BTU/h**
Przeznaczenie	**Reklama w telewizji**
Stopień ochrony IP	**IP5X**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A**
Wyjście audio	**1**
Głębia kolorów	**10 bit**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**91 W**
Baterie w zestawie	**Tak**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Pamięć RAM	**16 GB**
Paleta barw	**95%**
Pobór mocy	**130 W**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1100:1**
Ekran dotykowy	**Nie**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**1000000:1**
Standard VESA	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Jasność	**500 cd/m2**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Podświetlenie LED	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
OSD	**Tak**
Ilość portów USB	**1**
Typ matrycy	**IPS**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Zainstalowany system operacyjny	**WebOS**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Karta sieciowa	**Tak**
Rozpraszanie ciepła (max)	**614 BTU/h**
Ilość portów wejściowych HDMI	**3**

Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Port DVI	**Nie**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące**
Wersja HDCP	**1.4/2.2**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Ilość portów HDMI	**4**
Ostrzeżenia	**Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.,Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Nie otwierać obudowy urządz**
Typ systemu komputerowego	**System on Chip (SoC)**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Żywotność panelu	**50000 h**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Automatyczna kontrola jasności	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Szerokość wyświetlacza	**1237 mm**
Zdalne wejście IR	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość wyświetlacza	**710 mm**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Wersja USB	**2.0**
Waga wyświetlacza	**14,2 kg**
Przekątna ekranu	**55"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M