

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lg-65uh5n-e-plaski-panel-digital-signage-165-1-cm-65-lcd-wi-fi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-webos-24-p-330097.html>



LG 65UH5N-E Płaski panel Digital Signage 165,1 cm (65") LCD Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny WebOS 24/7

Cena brutto	6 191,99 zł
Cena netto	5 034,14 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACPO
Kod producenta	65UH5N-E
Kod EAN	8806084296603
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	101,5 W
Ilość portów wejściowych HDMI	3
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Pobór mocy (max)	200 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
System komputerowy	Tak
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	Tak
Szerokość ramki (bok)	8,9 mm
Szerokość ramki (górną)	8,9 mm
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Wersja systemu operacyjnego	6,0
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	1000000:1
Automatyczna kontrola jasności	Tak
Paleta barw	95%
Typ systemu komputerowego	System on Chip (SoC)
Natywna proporcja obrazu	16:9
Waga wyświetlacza	24,2 kg
Szerokość wyświetlacza	1450,3 mm
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla

	środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Zainstalowany system operacyjny	WebOS
Wi-Fi	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Port USB	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Kolor produktu	Czarny
Przewody	Prąd przemienny,Telefon
Wbudowane głośniki	Tak
Waga wraz z opakowaniem	30,4 kg
Standard VESA	Tak
Wersja USB	2.0
Ekran dotykowy	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Pamięć RAM	16 GB
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Głębia kolorów	10 bit
Port DVI	Nie
Wersja HDCP	1.4/2.2/2.3
Wyjście audio	1
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Stopień ochrony IP	IP5X
Interfejs do montażu panelu	300 x 300
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Wskaźnik zamglenia	28%
Roboczogodziny (godziny / dni)	24/7
Ilość DisplayPort	1
Szerokość ramki (dół)	1,29 cm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
RS-232C	Tak
OSD	Tak
Typ podświetlenia LED	Edge-LED
Technologia wyświetlacza	LCD
Zdalne wejście IR	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1100:1
Żywotność panelu	50000 h
Funkcja Picture-in-Picture	Tak

Głębokość wyświetlacza	29,7 mm
Wysokość wyświetlacza	830,3 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ostrzeżenia	Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.,Nie otwierać obudowy urząd
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Uniwersalne
Ilość portów USB	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Typ HD	4K Ultra HD
HDCP	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz
Głębokość opakowania	172 mm
Typ matrycy	IPS
Szerokość opakowania	1600 mm
Jasność	500 cd/m2
Wysokość opakowania	970 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pobór mocy	145 W
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Baterie w zestawie	Tak
Ilość portów HDMI	4
Przekątna ekranu	65"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M