Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lg-65uh5n-e-plaski-panel-digital-signage-165-1-cm-65-lcd-wi-fi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-webos-24-p-330097.html



LG 65UH5N-E Płaski panel Digital Signage 165,1 cm (65") LCD Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny WebOS 24/7

Cena brutto	**6 191,99 zł**
Cena netto	**5 034,14 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACPO**
Kod producenta	**65UH5N-E**
Kod EAN	**8806084296603**
Szerokość opakowania	**1600 mm**
Wersja systemu operacyjnego	**6,0**
Przewody	**Prąd przemienny,Telefon**
RS-232C	**Tak**
Głębokość opakowania	**172 mm**
Szerokość ramki (góra)	**8,9 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Szerokość ramki (dół)	**1,29 cm**
HDCP	**Tak**
Szerokość ramki (bok)	**8,9 mm**
Port USB	**Tak**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**24/7**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
System komputerowy	**Tak**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Wi-Fi	**Tak**
Pobór mocy (max)	**200 W**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Stopień ochrony IP	**IP5X**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A**
Głębia kolorów	**10 bit**
Wyjście audio	**1**
Baterie w zestawie	**Tak**

Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**101,5 W**
Pamięć RAM	**16 GB**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące**
Pobór mocy	**145 W**
Paleta barw	**95%**
Ekran dotykowy	**Nie**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1100:1**
Ostrzeżenia	**Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.,Nie otwierać obudowy urządz**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**1000000:1**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Standard VESA	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Jasność	**500 cd/m2**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Szerokość wyświetlacza	**1450,3 mm**
Podświetlenie LED	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
OSD	**Tak**
Wysokość wyświetlacza	**830,3 mm**
Ilość portów USB	**1**
Typ matrycy	**IPS**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Waga wyświetlacza	**24,2 kg**
Zainstalowany system operacyjny	**WebOS**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Głębokość wyświetlacza	**29,7 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50-60 Hz**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Karta sieciowa	**Tak**

Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Ilość DisplayPort	**1**
Port DVI	**Nie**
Ilość portów wejściowych HDMI	**3**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	**Tak**
Ilość portów HDMI	**4**
Wersja HDCP	**1.4/2.2/2.3**
Wskaźnik zamglenia	**28%**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Typ systemu komputerowego	**System on Chip (SoC)**
Interfejs do montażu panelu	**300 x 300**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Żywotność panelu	**50000 h**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Automatyczna kontrola jasności	**Tak**
Wersja USB	**2.0**
Zdalne wejście IR	**1**
Wysokość opakowania	**970 mm**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Waga wraz z opakowaniem	**30,4 kg**
Typ podświetlenia LED	**Edge-LED**
Przekątna ekranu	**65"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M