
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lg-75uh5j-m-plaski-panel-digital-signage-190-5-cm-75-lcd-wi-fi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-webos-24-p-330106.html



LG 75UH5J-M Płaski panel Digital Signage 190,5 cm (75") LCD Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny WebOS 24/7

Cena brutto	**6 330,99 zł**
Cena netto	**5 147,15 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACSH**
Kod producenta	**75UH5J-M**
Kod EAN	**8806084227829**
Waga wraz z opakowaniem	**51,2 kg**
Zdalne wejście IR	**1**
Szerokość opakowania	**1816 mm**
Natywna częstotliwość odświeżania	**120 Hz**
Przewody	**Prąd przemienny**
Typ podświetlenia LED	**Edge-LED**
Głębokość opakowania	**228 mm**
Wersja systemu operacyjnego	**6,0**
Kolor produktu	**Czarny**
RS-232C	**Tak**
HDCP	**Tak**
Szerokość ramki (góra)	**1,49 cm**
Port USB	**Tak**
Szerokość ramki (dół)	**1,49 cm**
Szerokość ramki (bok)	**1,49 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**24/7**
Wi-Fi	**Tak**
Orientacja	**Pozioma**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Pobór mocy (max)	**230 W**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A**
Baterie w zestawie	**Tak**

Wyjście audio	**1**
Pamięć RAM	**16 GB**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**120 W**
Pobór mocy	**170 W**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Paleta barw	**72%**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Standard VESA	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**1000000:1**
Jasność	**500 cd/m2**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Specyfikacja Open Pluggable (OPS)	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące**
Podświetlenie LED	**Tak**
Typ matrycy	**IPS**
OSD	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.,Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Nie otwierać obudowy urządz**
Ilość portów USB	**1**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Zainstalowany system operacyjny	**WebOS**
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50-60 Hz**
Szerokość wyświetlacza	**1682,4 mm**
Karta sieciowa	**Tak**

Wskaźnik zamglenia	**28%**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Wysokość wyświetlacza	**960,3 mm**
Port DVI	**Nie**
Interfejs do montażu panelu	**600 x 400**
Waga wyświetlacza	**41,5 kg**
Ilość portów HDMI	**4**
Głębokość wyświetlacza	**57,9 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Ilość DisplayPort	**1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Ilość portów wejściowych HDMI	**3**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wersja HDCP	**1.4/2.2/2.3**
Wersja USB	**2.0**
Żywotność panelu	**50000 h**
Wysokość opakowania	**1123 mm**
Automatyczna kontrola jasności	**Tak**
Przekątna ekranu	**75"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M