Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lindy-43378-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-type-c-szary-p-342240.html



Lindy 43378 stacja dokująca Przewodowa USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Szary

Cena brutto	**929,99 zł**
Cena netto	**756,09 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGGMD**
Kod producenta	**100049182**
Kod EAN	**4002888433785**
Szerokość produktu	**122 mm**
Głębokość produktu	**122 mm**
Certyfikaty zgodności	**CE,REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Tak**
Wysokość opakowania	**345 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**SD,MicroSD**
Waga wraz z opakowaniem	**1,73 kg**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Waga produktu	**500 g**
Szerokość opakowania	**450 mm**
Ilość sztuk	**1**
Przewody	**USB Type-C,Prąd przemienny**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Głębokość opakowania	**340 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Kolor produktu	**Szary**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
HDCP	**Tak**
Wersja HDCP	**2.2**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**

Liczba portów USB 2.0	**2**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**
Maksymalna rodzielczość cyfrowa	**3840 x 2160 px**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Pobór mocy	**25 W**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Mikrofon	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	**3**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Ilość portów HDMI	**2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Szybkość przesyłania danych	**5 Gbit/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**55 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M